



SPECIÁLNÍ PRODUKTY

ADDINOL GREASE SPRAY W

POPIS PRODUKTU

ADDINOL Grease Sprej W je připraven ze směsi vysoce kvalitních minerálních olejů, esterů přírodních mastných kyselin a aditiv.

Rozmezí pracovních teplot: -20°C až 300°C.

Optimální teplota pro skladování a aplikaci by měla být v rozmezí od 15°C do 25°C.

POUŽITÍ

- Zvláště vhodný pro použití, kde je zapotřebí plastické mazivo odolné vůči vodě a aplikuje se sprejováním, např. stavidla, zařízení mycích linek a vodících ploch řízení.
- Vysoce vhodný pro aplikace, kde může dojít ke krátkodobému zahřátí až na 300°C, např. ve sklárnách a keramickém průmyslu.
- Použitelný jako univerzální mazivo pro pohyblivé díly a kluzné ložiska, např. v automobilovém průmyslu.
- Vhodný i pro údržbu motocyklů.

SPECIFIKACE

Označení dle DIN 51502:

- KPL1-2E-25

Označení dle ISO 6743:

- ISO-L-X BGIB1,5

BALENÍ

Dodáván převážně v 500 ml sprejích (12 kusů/karton).

MANIPULACE

Před použitím důkladně protřepejte. Nastříkejte přípravek stejnoměrně na součástky ze vzdálenosti cca 20-30 cm. Nevstříkujte do otevřeného ohně nebo na rozžhavený materiál. Pro podrobnější bezpečnostní informace nahlédněte, prosím, do bezpečnostního listu.

VLASTNOSTI

- Mazání, ochrana a péče
- Vysoká oxidační stabilita a dlouhodobá účinnost
- Široké teplotní rozmezí
- Odpuzující i agresivní vodu
- Vysoká protiotěrová ochrana
- Velmi dobrá mazivost i za podmínek smíšeného tření
- Vysoká únosnost
- Výborná protikorozní ochrana

VÝHODY A PŘÍNOŠY

- Univerzální použití
- Dlouhá životnost maziva
- Funkční i za extrémních teplot
- Možnost přímého kontaktu s vodou
- Mimořádná ochrana třecích párů
- Vysoce účinné mazání
- Použitelný za náročných provozních podmínek a při vysokém zatížení
- Chrání kovové součásti proti korozi



Dodává



