



## PLASTICKÁ MAZIVA

# MULTI-GRADE GREASE CS 1 EP, CS 2 EP

### POPIS PRODUKTU

ADDINOL Multi-Grade Greases CS 1 EP a CS 2 EP jsou univerzální plastická maziva na bázi minerálního oleje a speciálního vápenatého komplexního mýdla.

Rozmezí pracovních teplot CS 1 EP: -30°C až 140°C, při opětovném namazání až do +180°C

Rozmezí pracovních teplot CS 2 EP: -25°C až 140°C

### POUŽITÍ

- Výborně se hodí pro centrální mazací systémy v báňském a ocelářském průmyslu (dopravní systémy, pásy, zařízení pro práškové kovy).
- Vhodné pro stavební stroje a vodní čerpadla.
- Vhodné jako univerzální plastická maziva pro motory a vozidla.
- Multi-Grade Grease CS 1 EP je zvláště vhodný pro dlouhodobé namazání pracujících válců ve válcovnách, papírnách a vysokých pecích.

### SPECIFIKACE/SCHVÁLENÍ

Označení dle DIN 51502:

- CS 1 EP: KP1-2N-30
- CS 2 EP: KP2N-20

Označení dle ISO 6743:

- CS 1 EP: ISO-L-X CDHB1.5
- CS 2 EP: ISO-L-X BDHB2

Vyhovuje NLGI třídě:

- CS 1 EP: NLGI 1-2
- CS 2 EP: NLGI 2

### BALENÍ


Dodáván převážně v sudech (CS 1 EP), 25 kg a 400 g balení (CS 2 EP).

### VLASTNOSTI

- Univerzální plastická maziva
- Odolné vůči vodě
- Vynikající tepelná stabilita
- Velmi dobrá ochrana proti otěru
- Spolehlivá protikorozní ochrana
- Snadné dávkování

### VÝHODY A PŘÍNOŠY

- Univerzální použití ve stavebnictví a v průmyslu
- Možnost přímého působení procesní vody
- Široké teplotní rozmezí
- Prodloužená životnost mazaných dílů zařízení
- Dlouhá životnost mazaných dílů zařízení
- Aplikace pomocí centrálního mazacího systému



Podrobné informace získáte u svého dodavatele  
HAZMIOIL - TÁBOR, Radoslav Hazmuka  
Průběžná 110, 390 02, Tábor - Čekanice  
Tel.: 381 281 925, Fax.: 381 282 154, Mob.: 777 281 925  
Email: hazmioil@gmail.com WWW.HAZMIOIL.CZ

