

CS GEAR SAE 80, API GL 4

CS GEAR SAE 90, API GL 4

Popis Převodové oleje CS GEAR SAE API GL 4 jsou určeny pro většinu převodovek motorových vozidel s přímými koly a pro hypoidní převody s malým přesazením os, kde je předepsán převodový olej dle API GL 4. Jsou vyrobeny z kvalitních rafinovaných uhlovodíků a zušlechťujících přísad pro zajištění odpovídajících vysokotlakých vlastností, nízkého opotřebení, ochrany proti rezivění a termooxidační stability.

Vlastnosti Zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní spolehlivost

- Výborné antikorozi vlastnosti – chrání i při odstavení vozidla
- Neutrální vlastnosti vzhledem k použitým těsnícím materiálům.

Dobrá odolnost proti pění.

Oblast použití Převodové oleje CS GEAR SAE API GL 4 jsou všestranně použitelné vysoce výkonné převodové oleje, odpovídající mezinárodní klasifikaci GL 4. Tyto oleje se přednostně používají v synchronizovaných a nesynchronizovaných převodovkách, ve vysoce zatěžovaných nápravách, u pohonných jednotek tahačů, stavebních a zemědělských strojů. Nasazení těchto olejů by mělo být v souladu s doporučeními výrobce.

Produktová data
Typické hodnoty

Parametr	CS GEAR SAE 80	CS GEAR SAE 90
Hustota 15°C v g/cm ³	0,88–0,90	0,91
Viskozita při 100°C v mm ² /s	9,5–10,4	15,5–15,7
Viskozitní index	>94	>95
Bod vzplanutí COC v °C	>205	>226
Bod tuhnutí v °C	-27	-29

Výkonnost API GL 4

Balení Skladujte v originálních uzavřených obalech, na místě chráněném před povětrnostními vlivy, do 40°C.

Vydáno: 1/2012