



CS OIL SAE 5W40, API SN-CF

Popis CS OIL SAE 5W40, API SN-CF je celoroční vícerozsahový syntetický olej určený pro všechny vznětové a zážehové motory. Disponuje výbornou stříhovou stabilitou díky syntetické bázi základového oleje. Obsahuje přísady ke zlepšení antikoročních, antioxidačních, detergenčních a dispergačních vlastností oleje, z nichž vyplývá vysoký viskozitní index a nízký bod tuhnutí.

Vlastnosti Splňuje výkonové a viskozitní požadavky výrobců spalovacích motorů. Je vhodný i pro motory vybavené katalyzátorem výfukových plynů. Nabízí celoroční použití včetně použití v motorech vybavených turbodmychadly. Zajišťuje účinnou ochranu motoru proti opotřebení a před korozí. Je použitelný pro maximální délky výměnných intervalů, samozřejmě při dodržení předepsaných informací z manuálu k vozidlu.

Oblast použití CS OIL SAE 5W40, API SN-CF je určený pro všechny moderní naftové i zážehové motory, pro vysoké tepelné zatížení. Nachází uplatnění v přeplňovaných vznětových motorech. Je vhodný také pro mazání moderních zážehových a vznětových motorů osobních a lehkých užitkových nákladních vozidel.

Produktová data
Typické hodnoty

Parametr	CS OIL SAE 5W40
Hustota 15°C v g/cm ³	0,85–86
Viskozitní index	> 170
Viskozita při 40°C v mm ² /s	cca 85,0
Viskozita při 100°C v mm ² /s	14,0
Bod vzplanutí COC v °C	> 200
Bod tuhnutí v °C	> -30

Výkonnost API SM/SN/CF, ACEA A3/B4-08,
VW 502.00/505.00, MB 229.3

Balení Skladujte v neporušených dobře uzavřených originálních obalech při teplotách 5 až 40°C.

Vydáno: 09/2014

Dodává

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

