

# CLASSIC

Oleje a Maziva - Made in Germany

## Technický list

### CLASSIC MEDUNA PT 530 LA

**Popis** CLASSIC MEDUNA PT 530 LA je inovační, syntetický motorový olej na bázi syntetických základových hydro-crackových (HC) olejů pro všechna osobní auta. Nová technologie CLASSIC MEDUNA PT 530 LA ustupuje zcela od použití těžkých kovů a nabízí přitom nejvyšší výkonnostní schopnosti. To je dobré především pro vozidla se zařízením na úpravu výfukových plynů jako částicové filtry nebo katalyzátory. CLASSIC MEDUNA PT 530 LA prokázal v rozsáhlých motorových testech u částicových filtrů vlastnosti prodlužující životnost. CLASSIC MEDUNA PT 530 LA je používán také výhodně pro motory starších vozidel, bez ohledu na emisní třídu. V turbodmychadle pro výfukové plyny se netvoří s CLASSIC MEDUNA PT 530 LA žádné usazeniny přičemž zůstává plnicí tlak dlouhodobě optimální. To vede ve spojení s výhodnou viskozitní třídou SAE 5W-30 a novou technologií k dlouhodobé nízké spotřebě pohonných hmot. Teplotní stabilita a nepatrné množství sulfátového popela se starají nezávisle na pohonné látce o zvlášť vysokou čistotu pístu.

- Excelentní ochrana opotřebení také pod dlouhodobým zatížením při plném výkonu motoru.
- Univerzální použití pro dieselové, zážehové a plynové motory, také pro starší vozidla.
- Redukce vypouštění škodlivin.
- Nižší spotřeba oleje díky velmi nepatrné ztrátě odpařování.
- Snížení spotřeby pohonných látek cca o 3%.

**Oblast použití** CLASSIC MEDUNA PT 530 LA splňuje požadavky na motorové oleje pro vozidla s nejmodernějšími systémy úpravy výfukových plynů. Může být použit ve vozidlech s dieselovými, zážehovými a plynovými motory. Je mísitelný s jinými motorovými oleji.

#### Produktová data

Hustota při 15 °C	cca 0,853 g/ml
Viskozita 40 °C	cca 69,8 mm <sup>2</sup> /s
Viskozita 100 °C	> 11,8 mm <sup>2</sup> /s
Viskozitní index	> 163
Bod vzplanutí COC	> 200°C
Bod tuhnutí	> -39°C

#### Kvalitativní specifikace

API SL/CF  
ACEA C3/A3/B4

#### Výkonnost

(ověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní):

VW 502.00/505.00  
MB 229.51/229.31  
BMW Longlife 04  
Vydáno 02/2010

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny.

Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

