

CLASSIC

Oleje a Maziva - Made in Germany

Technický list

CLASSIC MEDUNA PT 5W-40

Popis CLASSIC MEDUNA PT 5W-40 je lehkoběžný syntetický motorový olej vyrobený na bázi syntetických základových hydrocrack (HC) olejů. Pečlivě vybraná, vysoce účinná aditiva propůjčují tomuto vysoce výkonnému oleji následující vynikající vlastnosti:

- Výborné a stabilní viskozitní vlastnosti.
- Chrání před opotřebením při studených startech.
- Šetří palivo díky nižšímu vnitřnímu tření.
- Zabraňuje tvorbě usazenin a udržuje motor čistý.
- Poskytuje spolehlivou ochranu motoru.

Oblast použití CLASSIC MEDUNA PT 540 je vhodný zvláště pro moderní benzínové a dieselové motory osobních aut a dodávkových vozidel s přeplňováním i bez přeplňování.

Produktová data

Hustota při 15 °C	cca 0,855 kg/l
Viskozita 40 °C	cca 81,00 mm ² /s
Viskozita 100 °C	> 13,70 mm ² /s
Viskozitní index	> 178
Bod vzplanutí COC	> 220 °C
Bod tuhnutí	< -45 °C

Kvalitativní specifikace API SL/CF
ACEA A3/B3/B4

Výkonnost
(ověřený v praxi a
osvědčený při použití u
agregátů s předepsanou
náplní): VW 502.00/505.00
MB 229.3
BMW Longlife-98
Porsche
GM-LL-B-025

Vydáno 02/2010

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny.

Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

