

CLASSIC

Oleje a Maziva - Made in Germany

Technický list

CLASSIC MEDUNA UM 1540

Popis CLASSIC MEDUNA UM 1540 je univerzální více rozsahový motorový olej vysoké výkonové třídy. Může být použit dle předpisů výrobců vozidel pro všechny vznětové a zážehové motory užitných vozidel i osobních automobilů. Typické oblasti použití tohoto produktu jsou užitná vozidla v místní i dálkové dopravě, autobusy v dálkové přepravě cestujících i v městské autobusové dopravě. CLASSIC MEDUNA UM 1540 je vhodný i pro použití ve všech typech stavebních strojů. CLASSIC MEDUNA UM 1540 splňuje dále specifické požadavky pro nasazení v určitých převodovkách vozidel. Je nutné dodržet předpisy výrobců.

Oblast použití CLASSIC MEDUNA 1540 je univerzálně použitelný olej pro celoroční použití ve všech vznětových a zážehových motorech s přeplňováním i bez přeplňování. Je použitelný za všech (i těžkých) provozních podmínek. CLASSIC MEDUNA UM 1540 je zvláště doporučován pro nasazení ve smíšeném vozovém parku.

Produktová data

Hustota při 15 °C	cca 0,880 kg/l
Viskozita 40 °C	cca 97,60 mm ² /s
Viskozita 100 °C	cca 13,50 mm ² /s
Viskozitní index	138
Bod vzplanutí COC	200 °C
Bod tuhnutí	-24 °C

Kvalitativní specifikace API CF-4/SL
ACEA E2/A3/B3/B4

Výkonnost
(ověřený v praxi a osvědčený
při použití u agregátů s
předepsanou náplní): MB 228.1/229.1
MAN M 271
Volvo VDS
VW 501.00/505.00
Caterpillar TO-2

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny.

Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

