

CLASSIC

Oleje a Maziva - Made in Germany

Technický list

CLASSIC MEDUNA PT 530 LONGLIFE III

Popis

CLASSIC MEDUNA PT 530 LONGLIFE III je vysoce výkonný motorový olej na bázi syntetických základových hydro-crackových (HC) olejů s mimořádnými palivo-šetrivými vlastnostmi pro moderní motory osobních automobilů

CLASSIC MEDUNA PT 530 LONGLIFE III je syntetický olej pro nasazení v dopravních prostředcích s proměnným a prodlouženým intervalem výměnné lhůty s plánovaným intervalem až do 50 000 km nebo dvou let provozu.

- Snižuje tvorbu popela v částicovém filtru a šetří palivo.
- Prodlužuje životnost částicového filtru.

Oblast použití

CLASSIC MEDUNA PT 530 LONGLIFE III je určen pro všechny modely benzínových i dieselových motorů vyráběných VW skupinou a splňuje současné VW specifikace. Je vhodný pro hliníkové motory R 5k a V10 TDI od roku 2007 (MKB:BNZ, BPB, BPC, BPD, BPE (R5 TDI) a AJS, AYH, BLE, BWF (V10 TDI). Motory R 5k a V10 TDI vyrobeny do roku 2007 jsou plněny olejem CLASSIC MEDUNA PV 030 LONGLIFE II.

Produktová data

Hustota při 15 °C	cca 0,849 kg/l
Viskozita 40 °C	cca 71,10 mm ² /s
Viskozita 100 °C	> 11,60 mm ² /s
Viskozitní index	155
Bod vzplanutí COC	> 210 °C
Bod tuhnutí	> -42 °C

Kvalitativní specifikace

ACEA C3/A3/B4

Výkonnost

VW 504.00/507.00

(ověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní):

Vydáno 02/2010

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny.

Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

