

## CLASSIC ILSAN HM 100, 150

### Popis

CLASSIC ILSAN HM 100, 150 jsou vyrobeny s vysoce kvalitních, nízko aromatických základových olejů a díky vybraným aditivům mají následující vlastnosti:

- Velmi dobrá přilnavost.
- Vynikající mazací vlastnosti.

### Oblast použití

CLASSIC ILSAN HM 100, 150 jsou určeny pro mazání řetězů motorových pil. Díky vysoké přilnavosti je velmi ekonomický ve spotřebě. Jemný olejový film potlačuje slepování pilin a prachových částic.

**Nesmí být použit pro mazání motoru (jako příměs do benzínu)!**

### Produktová data

|                                | ILSAN HM 100                | ILSAN HM 150                 |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 150 Hustota při 20 °C          | cca                         | ,88 kg/l                     |
| cca 0,890 kg/l Viskozita 40 °C | cca 100 mm <sup>2</sup> /s  | cca 150 mm <sup>2</sup> /s   |
| Viskozita 100 °C               | cca 11,30mm <sup>2</sup> /s | cca 14,80 mm <sup>2</sup> /s |
| Viskozitní index               | ca. 98                      | ca. 98                       |
| Bod vzplanutí COC              | > 100 °C                    | > 100 °C                     |
| Bod tuhnutí                    | < -20 °C                    | < -18 °C                     |

## Dodává

