

## Technický list

### CLASSIC MEDUNA LT 1040 VDS-3

**Popis** CLASSIC MEDUNA LT 1040 VDS-3 je palivo šetřící SHPD více-rozsahový motorový olej, vyrobený na bázi hydrokrakových základových olejů. Použití tohoto oleje vede k nižší spotřebě paliva a nižším emisím. Tento olej má následující vlastnosti:

- Vlastnosti**
- Snižuje spotřebu paliva.
  - Vysoké detergentní a dispergentní vlastnosti.
  - Optimální ochrana proti opotřebením.
  - Velmi dobré vlastnosti při studených startech a rychlé promazání motoru.

**Oblast použití** CLASSIC MEDUNA LT 1040 VDS-3 byl vyvinut pro použití v sacích i dieselových motorech užitkových vozidel a stavebních strojů při celoročním užívání. Je vhodný také pro dieselové motory osobních vozidel a dodávek. Výměnné intervaly oleje dodržujte dle předpisů výrobce.

**Produktová data**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Hustota při 15 °C | ca. 871 kg/l                |
| Viskozita 40 °C   | ca. 92,0 mm <sup>2</sup> /s |
| Viskozita 100 °C  | > 13,7 mm <sup>2</sup> /s   |
| Viskozitní index  | > 151                       |
| Bod vzplanutí COC | > 200 °C                    |
| Bod tuhnutí       | > -33 °C                    |

**Kvalitativní specifikace** API CH-4/CI-4  
ACEA E7/E5/E3  
Global DHD-1

**Výkonnost** (ověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní): MB 228.3; MAN M 3275; Volvo VDS-3; Renault RLD/RLD-2; MTU Typ 2; Caterpillar ECF-1-a; Mack EO-M Plus; Iveco

Vydáno 09/2010

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

**DODÁVÁ**

Radoslav Hazmuka  
HAZMIOIL - TABOR  
www.hazmioil.cz