

## Technický list

### CLASSIC MEDUNA LT 530

**Popis** CLASSIC MEDUNA LT 530 je lehkoběžný motorový olej vyrobený na bázi syntetických základových hydrocrack (HC) olejů a určený pro všechny silně namáhané vysoce výkonné dieselové motory užitkových vozidel. Nasazení moderních aditiv zajistí znatelné snížení spotřeby pohonných hmot a tak zvýší hospodárnost provozu dopravních prostředků.

**Oblast použití** Tento palivošetřící motorový olej byl vyvinut speciálně pro dieselové motory pracující za nejtěžších provozních podmínek během celého roku. CLASSIC MEDUNA LT 530 je zvláště vhodný pro použití v motorech splňujících normu EURO 3 a EURO 4 v kombinaci s nízkosírným palivem pro dieselové motory. Byl vyvinut pro prodloužené intervaly výměny motorového oleje dle předpisu Mercedes-Benz list 228.5. Při použití tohoto oleje je téměř vyloučeno obávané opotřebení stěn válců.  
Nelze nasadit v benzínových motorech.

**Produktová data**

Hustota při 15 °C	cca 0,857 kg/l
Viskozita 40 °C	cca 73,5 mm <sup>2</sup> /s
Viskozita 100 °C	cca 12,00 mm <sup>2</sup> /s
Viskozitní index	> 160
Bod vzplanutí COC	> 220 °C
Bod tuhnutí	> -45 °C

**Kvalitativní specifikace**

API CF  
ACEA E4

**Výkonnost**  
(ověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní):

Uvolnění pro MB 228.5; MAN M 3277; Volvo VDS-2; Scania LDF;  
Renault RXD ; MTU Typ 3; IVECO; Cummins 20076/77;  
DAF HP1/HP2

Vydáno 02/2010

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny.  
Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod.  
Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

**DODÁVÁ**

Radoslav Hazmuka  
HAZMIOIL - TÁBOR  
www.hazmiOil.cz