

CLASSIC MEDUNA PV 030 LONGLIFE II

Popis CLASSIC MEDUNA PV 030 LONGLIFE II je vysoce výkonný motorový olej viskozitní třídy 0W-30 šetřící palivo a vyznačující se sníženou viskozitou při vysokých teplotách (HTHS 3.0), který splňuje vysoké požadavky konceptu LONGLIFE. CLASSIC MEDUNA PV 030 LONGLIFE II prokazatelně šetří spotřebu paliva, udržuje motory čisté a chrání spolehlivě před opotřebením i při trvale nepříznivých provozních podmínkách. Vyznačuje se následujícími přednostmi:

- Trvale vysoká ochrana motoru během prodloužených in-tervalů výměny oleje.
- Vynikající stabilita vysokého výkonu po dlouhou dobu na- máhání.
- Snížená viskozita při vysokých teplotách, vysoká úspora spotřeby paliva za všech jízdních podmínek.
- Nová technologie pro diesellové motory splňující zvýšené požadavky diesellových motorů s přímým vstřikováním.

Oblast použití CLASSIC MEDUNA PV 030 LONGLIFE II může být používán ve všech vozidlech s prodlouženým intervalem výměny oleje (WIV) s výjimkou vozů Audi S3, RS4, Audi TT 225 PS, motorů do W.

Produktová data

Hustota při 20 °C	cca 0,858 kg/l
Viskozita 40 °C	cca 55,30 mm ² /s
Viskozita 100 °C	> 9,7 mm ² /s
Viskozitní index	> 174
Bod vzplanutí COC	> 220 °C
Bod tuhnutí	> -51 °C

Kvalitativní specifikace API SJ/CF
ACEA A5/B5/A1/B1

Výkonnost VW 503.00/506.00/506.01
(ověřená v praxi a osvědčená při použití u agregátů s předepsanou náplní):

Vydáno 09/2010