

Technický list

CLASSIC MEDUNA UM 2050 HDB

Popis CLASSIC MEDUNA UM 2050 HDB je vícerozsahový motorový olej ve viskozitní třídě 20W-50 pro všechny dieselové a benzínové motory s i bez přeplňování.

- Nabízí vysokou mazavost i za vysokých letních teplot a neztrácí své vlastnosti.
- Chrání proti korozi při použití motorové nafty s vyšším obsahem síry.
- Není agresivní vůči těsnicím materiálům.
- Je vhodný pro vozidla s katalyzátorem.

Oblast použití CLASSIC MEDUNA UM 2050 HDB je vhodný pro smíšený vozový park, kde se plní všechny motory stejným motorovým olejem. Univerzálně použitelný pro dieselové a benzínové motory s i bez přeplňování.

Produktová data

Hustota při 15 °C	cca 0,886 g/ml
Viskozita 40 °C	cca 155 mm ² /s
Viskozita 100 °C	cca 17,3 mm ² /s
Viskozitní index	> 121
Bod vzplanutí COC	> 190°C
Bod tuhnutí	> -24 °C

Kvalitativní specifikace API CC/SF

Výkonnost
(ověřený v praxi a
osvědčený při použití u
agregátů s předepsanou
náplní):

MB 226.1

Vydáno 09/2010

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny.
Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod.
Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

DODÁVÁ

Radoslav Hazmuka
HAZMIOIL - TÁBOR

www.hazmioil.cz