

## Technický list

### CLASSIC MEDUNA UT 1040

**Popis** CLASSIC MEDUNA UT 1040 je vysoce výkonný motorový olej nové generace, na bázi syntetických základových hydrocrack (HC) olejů sestavený podle nejmodernější technologie, s velmi dobrými vlastnostmi:

- Zabraňuje tvorbě kalu.
- Optimální schopnost studeného startu.
- Rychlé promazání a zásobování mazacích míst.
- Výborná ochrana proti opotřebení.
- Vhodný pro katalyzátory.
- Palivošetřící.

**Oblast použití** CLASSIC MEDUNA UT 1040 je víceúčelový palivošetřící motorový olej pro moderní benzínové a dieselové motory osobních aut. Může být použit také v osobních autech a dodávkových vozidlech s turbokompresorem.

**Produktová data**

Hustota při 15 °C	cca 0,865 kg/l
Viskozita 40 °C	cca 105 mm <sup>2</sup> /s
Viskozita 100 °C	> 14,60 mm <sup>2</sup> /s
Viskozitní index	> 143
Bod vzplanutí COC	> 199 °C
Bod tuhnutí	> -39 °C

**Kvalitativní specifikace** API CF/SL  
ACEA A3/B3/B4

**Výkonnost** MB 229.1  
(ověřený v praxi a VW 500.00/505.00  
osvědčený při použití u BMW speciální olej  
agregátů s předepsanou náplní):

Vydáno 02/2010

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

**DODÁVÁ**

Radoslav Hazmuka  
HAZMIOIL - TÁBOR  
www.hazmioil.cz