

# CLASSIC

Oleje a Maziva - Made in Germany

## Technický list

### CLASSIC THULUR SM JD

**Popis** CLASSIC THULUR SM JD je speciální produkt určený do převodovek a hydraulických systému zemědělských strojů (TOU). Vyznačuje se především dobrými vlastnostmi při studených startech a chová se neutrálně k těsnícím materiálům.

**Oblast použití** Díky vysoce kvalitním přísadám plní zvláštní požadavky na „mokrě brzdy“ a garantuje nízkou úroveň hluku při vysoké schopnosti mazavosti.

#### Produktová data

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Hustota při 15 °C | cca 0,884 kg/l               |
| Viskozita 40 °C   | cca 70,00 mm <sup>2</sup> /s |
| Viskozita 100 °C  | cca 11,00 mm <sup>2</sup> /s |
| Viskozitní index  | > 130                        |
| Bod vzplanutí COC | > 210 °C                     |
| Bod tuhnutí       | > -27 °C                     |

#### Kvalitativní specifikace

Jako převodový olej: API GL 4 (SAE 80W)  
Jako hydraulický olej: HVL P D 46, 68 dle DIN 51524 část 3

#### Výkonnost

(ověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní):

John Deere J 20 C  
Ford ESN-M2C 86 A/134 C/D  
Massey Ferguson M 1135/M 1139/M 1144  
ZF TE-ML 06C/D/E/07B

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

