

CLASSIC THULUR UM 1030

Popis

CLASSIC THULUR UM 1030 je moderní víceúčelový (STOU) olej pro použití v zemědělských strojích, vozidlech a zařízeních. Používáním oleje CLASSIC THULUR UM 1030 v zemědělském provozu dojde ke zjednodušení údržby celého strojního parku, protože pro mazání motoru a převodovky i pro hydraulické systémy je třeba mít v zásobě pouze jeden olej. Tím je vyloučena možnost smíchání hydraulického a převodového oleje v agregátu i případná záměna při plnění.

Oblast použití

CLASSIC THULUR UM 1030 je vysoce výkonný, vícerozsahový, univerzální olej, který může být použit jako motorový olej pro dieselové motory (s přeplňováním i bez přeplňování) i pro benzinové motory, jako hydraulický olej, převodový olej a také pro mokré brzdy (u kterých brzdové obložení pracuje v olejové lázni) u zemědělských vozidel, strojů a zařízení.

Produktová data

Hustota při 15 °C	0,884 kg/l
Viskozita 40 °C	70,00 mm ² /s
Viskozita 100 °C	11,00 mm ² /s
Viskozitní index	> 130
Bod vzplanutí COC	> 210 °C
Bod tuhnutí	-27 °C
Obsah sulfátového popela	1,50 %

Kvalitativní specifikace

Jako motorový olej: API CE/CF-4/SF, ACEA E1
 Jako převodový olej: API GL-4 (SAE 75W-80)
 Jako hydraulický olej: HVLP D 46, 68
 DIN 51524 část 3

Výkonnost ověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní)

Ford M2C 159 B / 86 A / 134 B/C/D
 John Deere J 20 C, J 27
 Massey Ferguson M 1135, M 1139, M 1144
 KHD; Steyr
 Case IH-MS 1207
 ZF TE-ML 06C/06D/06E/07B

Vydáno 04/2009

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.