

M A D E I N G E R M A N Y

# ***KATALOG PRODUKTŮ***

**LUBRICANTS PROGRAM**

**CLASSIC**   
[www.classic-oil.cz](http://www.classic-oil.cz)

### MOTOROVÉ OLEJE PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY/MOTOR OIL FOR PASSENGER CARS

<b>Plně syntetické oleje / full synthetic oil</b>	<b>SAE</b>	<b>Technické údaje/Performance</b>	
<b>Classic Meduna PV 040</b>	0W - 40	API SM/CF ACEA A3/B3/B4	MB 229.3; VW 502.00/505.00 a 503.01; BMW Longlife-01 Porsche (kromě Cayenne V6)
<b>Classic Meduna PV 030 LONGLIFE II</b>	0W - 30	API SJ/CF ACEA A5/B5/A1/B1	VW 503.00/506.00/506.01
<b>Classic Meduna PV 540</b>	5W - 40	API SN/SM/CF ACEA A3/B4	VW 502.00/505.00; MB 229.3; BMW Longlife-98; Porsche A40 Renault RN 0700/0710; Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2; PSA B 712296
<b>Syntetické oleje / synthetic oil</b>			
<b>Classic Meduna PT 530 LONGLIFE III LA</b>	5W - 30	ACEA C3/A3/B4	VW 504.00/507.00; MB 229.51; BMW Longlife-04 Porsche C30; Ford M2C917-A
<b>Classic Meduna PT 530 LA</b>	5W - 30	API SL/CF ACEA C3/A3/B4	VW 502.00/505.00; MB 229.51/229.31; BMW Longlife-04
<b>Classic Meduna PT 540 MB</b>	5W - 40	API SN/CF ACEA A3/B4/	MB 229.5; VW 502.00/505.00; BMW Longlife-01
<b>Classic Meduna PT 530 FO PLUS</b>	5W - 30	API SM/CF	Ford WSS-M2C 913-C; Ford WSS-M2C 929-A Opel GM LL A-025/B-025; GM 6094M; IIsac GF-4
<b>Classic Meduna PT 530 FORD</b>	5W - 30	API SL ACEA A1/B1	Ford WSS-M2C 913-B; Ford WSS-M2C 913-A; Ford WSS-M2C 912-A; Jaguar WSS-M2C913-B; IIsac GF-3
<b>Classic Meduna PT 530 GM</b>	5W - 30	API SL/CF ACEA A3/B3/B4	GM-LL-A-025; GM-LL-B-025
<b>Classic Meduna PT 530 GM D2</b>	5W - 30	API SM ACEA C3	GM Dexos 2; GM-LL-A-025; GM-LL-B-025
<b>Classic Meduna PT 530 C2</b>	5W - 30	API SM/CF ACEA C2/A1/B1/A5/B5	PSA; Citroen; Fiat; Peugeot; Toyota
<b>Classic Meduna PT 540 PD LA</b>	5W - 40	API SM/CF ACEA C3/A3/B4	VW 502.00/505.00 a 505.01; MB 229.31; BMW Longlife-04; Porsche; Ford WSS-M2C 917-A; Renault RN 0700/0710; Fiat 9.55535-S2
<b>Classic Meduna PT 540</b>	5W - 40	API SM/CF ACEA A3/B4	VW 502.00/505.00; MB 229.3; BMW Longlife-98 Porsche A 40; GM-LL-B-025; Renault RN 0700/0710
<b>Classic Meduna PT 1040</b>	10W - 40	API SL/CF ACEA A3/B3/B4	VW 500.00/505.00; MB 229.1; BMW special oil
<b>Minerální oleje / mineral oil</b>			
<b>Classic Meduna PM 1540</b>	15W - 40	API SL/CG-4 ACEA A3/B3/B4	VW 501.01/505.00; MB 229.1

### MOTOROVÉ OLEJE PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA/MOTOR OIL FOR COMMERCIAL VEHICLES

<b>Syntetické oleje / synthetic oil</b>			
<b>Classic Meduna LT 530 LA</b>	5W - 30	ACEA E7/E6/E4	MB 228.51; MAN M 3477
<b>Classic Meduna LT 530</b>	5W - 30	API CF ACEA E4	MB 228.5; MAN M 3277; VolvoVDS-2; Scania LDF; Renault RDX MTU DDC Typ 3; IVECO; Cummins CES 20076/77; DAF HP1/HP2
<b>Classic Meduna LT 1040 LA</b>	10W - 40	API CI-4 ACEA E9/E7/E6	MB uvolnění 228.51; MB 228.5; MB 235.28; MAN M 3477 MAN M 3277 CRT; MAN M 3271-1; Volvo VDS-3/CNG; CATECF-1-a Renault RXD/RGD; MTU Typ 3.1; DAF; VOITH RETARDER "B" Deutz DQC III-10 LA; Mack EO-M Plus; CUMMINS CES 20077
<b>Classic Meduna LT 1040</b>	10W - 40	API CI-4 ACEA E7/E4	MB 228.5; MAN M 3277 CRT; MAN M 3277; Volvo VDS-3 Scania LDF-2; Renault RXD/RLD-2; MTU Typ 3; DAF Mack EO-M Plus; Iveco 18-1804; SDFG OM-1901A Deutz DQC III-05; Caterpillar ECF-1-a; Cummins CES 20007/78
<b>Classic Meduna LT 1040 VDS 3</b>	10W - 40	API CH-4/CI-4 ACEA E7/E5/E3	Global DHD-1; MB 228.3; MAN M 3275; Volvo VDS-3 Renault RLD/RLD-2; MTU Typ 2; Caterpillar ECF-1-a Mack EO-M Plus; Iveco
<b>Minerální oleje / mineral oil</b>			
<b>Classic Meduna UM 2050 SHPD</b>	20W - 50	API CI-4/SL-CF ACEA E7/E5/E3/A3/B4 Global DHD-1	MB 228.3; MB 229.1; MAN M 3275; VOLVO VDS-3; Renault RLD-2 MTU Typ 2; MackEO-M Plus; VW 505.00; Cummins 20071/72/76/77/78 Deutz DQC III-05; Caterpillar ECF-1-a; Allison C-4; JASO DH-1

### MOTOROVÉ OLEJE PRO SMÍŠENÝ VOZOVÝ PARK/MOTOR OIL FOR UNIVERSAL USE

<b>Syntetické oleje / synthetic oil</b>			
<b>Classic Meduna UT 1040 PLUS</b>	10W - 40	API CI-4/CH-4/SL ACEA E7/E5/E3/A2 A3/B3/B4	Global DHD-1; MB-uvoľnění 228.3 a MB 229.1; MAN M 3275-1 Volvo VDS-3; MTU Typ 2; Renault RLD-2 Cummins 20071/72/76/77/78; Mack EO-M Plus
<b>Classic Meduna UT 1040</b>	10W - 40	API CF/SL ACEA A3/B3/B4	MB 229.1; VW 500.00/505.00; BMW Special oil
<b>Classic Meduna UT 1040 HDX</b>	10W - 40	ACEA A3/B3	

### MOTOROVÉ OLEJE PRO SMÍŠENÝ VOZOVÝ PARK/MOTOR OIL FOR UNIVERSAL USE

Minerální oleje / mineral oil	SAE	Technické údaje/Performance	
Classic Meduna UM 1540 SHPD LA	15W - 40	API CJ-4/SM ACEA E9/E7	MB 228.31; MAN M 3575-1; John Deere JDQ 78X; CAT ECF-3, EFC-2, ECF-1 a; Volvo VDS-4; Cummins CES 20081; Renault VI RLD-3; Mack EO-O Premium Plus; Detroit Diesel DDC 93K218; JASO DH-1; Deutz DQC III-05
Classic Meduna UM 1540 SHPD	15W - 40	API CI-4/CH-4/SL ACEA E7/E5/E3/ A3/B3/B4	MB-uvolnění 228.3/229.1; MAN M 3275; Volvo VDS-3 MTU Typ 2; Cummins 20071/72/76/77/78; Mack EO-M Plus Renault RLD-2; Caterpillar ECF-1-a; Deutz DQCIII-05; Allison C-4
Classic Meduna UM 1540 JDQ	15W - 40	API CI-4/SL ACEA E5/E3/A3/B3/B4	MB 228.3/229.1; MAN M 3275; Volvo VDS-2 John Deere JDQ 78A; Cummins 20071/72/76/77/78
Classic Meduna UM 1540	15W - 40	API CF-4/SL ACEA E2/A3/B3/B4	MB 228.1/229.1; MAN M 271; Volvo VDS VW 501.00/505.00; Caterpillar TO-2
Classic Meduna UM 1540 HDX	15W - 40	API CF-4/SG ACEA E2/A2/B2	MB 228.1/229.1; MAN M 271; Volvo VDS VW 501.00/505.00; Caterpillar TO-2
Classic Meduna UM 2030 HDB	20W - 30	API CC/SF	MIL-L-46152 B/C; Ford ESE-M2C 153C (SF-CC) FordSSM-2C 9011 A; GM 6085 M
Classic Meduna UM 2050 HDB	20W - 50	API CC/SF	MB 226.1
Classic Meduna EM 10,20,30,40,50	10W; 20W-20; 30; 40; 50	API SG/CF ACEA E2/E1	MB 227.0/228.0; MAN 270; Caterpillar TO-2 ZF TE-ML 03/04/05/06/07/10/14 SAE-class 30; MTU TYP 1; Allison C-4

### MOTOROVÉ OLEJE PRO DVOUDOBÉ MOTORY/MOTOR OIL FOR 2-STROKE ENGINES

Plně syntetické oleje / full synthetic oil			
Classic Meduna ZV		API TSC-1/-2/-3(TA/TB/TC) JASO FC	ISO-L-EGD
Syntetické oleje / synthetic oil			
Classic Meduna ZT		API TSC-1/-2/-3(TA/TB/TC) JASO FC	ISO-L-EGC
Classic Meduna ZT SPEZIAL		API TC JASO FC	ISO-L-EGD
Minerální oleje / mineral oil			
Classic Meduna ZM		API TSC-1/-2/-3(TA/TB/TC) JASO FC	ISO-L-EGC

### MOTOROVÉ OLEJE PRO MOTOCYKLY/MOTOR OIL FOR 4-STROKE MOTORCYCLES

Syntetické oleje / synthetic oil			
Classic Meduna MT 1040	10W - 40	API SJ; ACEA A3; JASO MA	

### MOTOR. OLEJE PRO STACIONÁRNÍ PLYN. MOTORY/MOTOR OIL FOR STATIONARY INDUSTRIAL GAS POWERED ENGINES

Minerální oleje / mineral oil			
Classic Meduna GM 40 MA	40		GE Jenbacher TA 1000-1107; MAN 3271-2 MWM (předtím DEUTZ POWER SYSTEMS); MTU Caterpillar; MDE; Waukesha Dresser
Classic Meduna GM 40	40		GE Jenbacher TA 1000-1109; MAN 3271-2; MTU MWM (předtím DEUTZ POWER SYSTEMS); MDE Waukesha Dresser; Tedom

### UNIVERZÁLNÍ PŘEVODOVÉ OLEJE / MOTOR OIL FOR UNIVERSAL USE

Syntetické oleje / synthetic oil			
Classic Galar UT 7590 GL 4/5	75W-90	API GL 4 a GL 5	VW 501.50; MIL-L-2105
Minerální oleje / mineral oil			
Classic Galar UM 80, 8590, 140 GL 4	80W; 85W-90; 140	API GL 4	ZF TE-ML 02/08/17A; MIL-L-2105; GM UM 80; MB 235.1; MAN 341 Typ Z1; Ford SQ-M2C 9008 A UM 8590; MB 235.1;
Classic Galar UM 80, 8590, 140 GL 5	80W; 85W-90; 140	API GL 5	ZF TE-ML 05A/07A/08/12A/16B/17B/19B; ; MIL-L-2105 D UM 80; MAN 342 Typ M1 UM 8590; MB 235.0; MAN 342 Typ M1; Ford SQ-M2C 9002A

### UNIVERZÁLNÍ PŘEVODOVÉ OLEJE / GEAR OIL FOR UNIVERSAL USE

Minerální oleje / mineral oil	SAE	Technické údaje/Performance	
Classic Galar UM 85140 GL 5	85W - 140	API GL 5	ZF TE-ML 05A/07A/17B; Ford SQ-M2C 9002 A MIL-L-2105 D; CS 3000B; Mack GO-G; GM
Classic Galar UM 8590 GL 5 LS	85W - 90	API GL 5 (LS)	ZF TE-ML 05C/12C/16E; Ford ESW-M2C 104 A MIL-L-2105 D

### PŘEVODOVÉ OLEJE PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA / GEAR OIL FOR COMMERCIAL VEHICLES

Plně syntetické oleje / full synthetic oil			
Classic Galar LV 7590 GL 4 MB	75W - 90	API GL 4	ZF TE-ML 08; MB 235.11; MAN 341 Typ MB
Classic Galar LV 7580 GL 4 LONGLIFE	75W - 80	API GL 4	ZF TE-ML 01L/02L/16K; MAN 341 Typ Z4; Volvo 97307 IVECO; DAF; EATON; RENAULT
Classic Galar LV 7590 GL 5 LONGLIFE	75W - 90	API GL 5	ZF TE-ML 07A/08/12B/16F/17B; MB 235.8 MAN 342 Typ S-1; Volvo 97312; Scania STO 1:0
Syntetické oleje / synthetic oil			
Classic Galar LT 7580 GL 4 Z5	75W - 80	API GL 4	MAN 341 Z5; ZF TE-ML 02E; Volvo 97307
Minerální oleje / mineral oil			
Classic Galar LM 8090 GL 4/5	80W - 90	API GL 4 a GL 5	ZF TE-ML 02B/05A/07A/12E/16B/17B; MAN 3343 Typ M Scania STO 1:0; MIL-L-2105

### PŘEVODOVÉ OLEJE PRO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY / GEAR OIL FOR AUTOMATIC TRANSMISSIONS

Syntetické oleje / synthetic oil		
Classic Galar AT DSG		VW-Doubleclutchgear (DCG)
Classic Galar AT DEXRON III		GM Typ Dexron III a Typ Dexron III G; ZF TE-ML 02F/03D/04D/14A/17C; MB 236.1 (236.5); MAN 339 Typ Z1/V1; Allison C-4; Ford Mercon; Caterpillar TO-2; Voith; Nissan; TES-389
Classic Galar AT		GM DEXRON II D; Caterpillar TO-2; Allison C-3/C-4 Ford ESP-M2C-33F/G, ESP-M2C-138CJ/166H SQM-9010B MAN 339 Typ Z1/V1; MB 236.5/236.6/236.7 ZF-TE-ML 04/09/11/14/15/17; atd.
Minerální oleje / mineral oil		
Classic Galar AM		ATF Typ A Suffix A; Allison C-3; MAN 339 A; MB 236.2 ZF-TE-ML 14; atd.

### Syntetické oleje / synthetic oil

Classic Thulur UT 540	5W - 40	jako motorový olej: ACEA E3/A3/B3, API CH-4/SJ jako převodový olej: API GL 4 a API GL 5 (Low Speed/High Torque) (75W-90) jako hydraulický olej: HLP, HLPD 22, 32 46, 68, 100 dle DIN část 2 HVLP D 46, 68 dle DIN 51 524 část 3	John Deere J 20 C; Ford; Massey Ferguson MF 1144 Case-ICH; Caterpillar TO-2; MAN M 3275; MB 228.3 Renault; MIL-L-2105
Classic Thulur UT 1040 Plus	10W - 40	jako motorový olej: ACEA E3, API CG - 4/SF jako převodový olej: API GL 4 (SAE-trída 80 W-90) jako hydraulický olej: HVLP D 46,68,100 DIN 51 524 část 3	John Deere J 20 C/D a J27 Ford ESN-M2C-41B/86A/121E/134B/134B/C/D/159B/C Massey Ferguson M 1139/M 1144/M1145 Case IH-MS 1118/1209; Caterpillar TO-2 ZF TE-ML 06A/B/C/07B; Allison C-4 Ford-New Holland 82009201/2/3; MB 227.1/228.1 MIL-L-2105/2104 D Steyr 397 88001
Classic Thulur UT 1040	10W - 40	jako motorový olej: ACEA E2, API CF-4/SF jako převodový olej: API GL 4 (SAE-trída 80W-90) jako hydraulický olej: HVLP D 46,68,100 DIN 51 524 část 3	John Deere J 20 C/D a J27 Ford ESN-M2C-159C/86A/134B/C/D Massey Ferguson M 1135/M 1139/M1143/M 1144 Case IH-MS 1207 Caterpillar TO-2 ZF TE-ML 06B/D/E/07B Allison C-4; New Holland NH 410 B MIL-L-2104D/2105/46152 C

### Minerální oleje / mineral oil

**Classic Thulur UM 1030**

**Classic Thulur SM UTTO**

**Classic Thulur SM 2040 UTTO**

**Classic Thulur SM JD**

**Classic Thulur SM HY-TRAN**

**Classic Thulur SM**

**Classic Thulur SM 10, 30, 50 CT**

### SAE

### Technické údaje/Performance

10W - 30	jako motorový olej: ACEA E1, API CE/CF-4/SF jako převodový olej: API GL 4, (SAE-třída 75W-80) jako hydraulický olej: HVLP D 46, 68 DIN 51 524 část 3	John Deere J 20 C a J 27 Ford ESN-M2C 159 B/86 A/134 B/C/D Massey Ferguson M 1135/M 1139/M 1144 Case IH-MS 1207; ZF TE-ML 06C/D/E/07B KHD; Steyr
	jako převodový olej: API GL 4, SAE-třída 80W jako hydraulický olej: HVLP 46, 68 dle DIN 51 524 část 3	John Deere J 20 C/D; Ford ESN-M2C86B/C/134D Massey Ferguson M 1135/M 1141/M 1143/M 1145 Case IH-MS 1206/1207/1209/1210; Caterpillar TO-2; ZF TE-ML 05F; International Harvester B6; Allison C-4 Volvo BM WB 101 (BM Valmet, AWB Achsen); atd.
20W - 40		Komatsu-Hanomag; Volvo WB 101 ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E
	jako převodový olej: API GL-4, (SAE-třída 80 W) jako hydraulický olej: HVLP D 46, 68 dle DIN 51 524 část 3	John Deere J 20 C; Ford ESN-M2C 86 A/134 C/D Massey Ferguson M 1135/M 1139/M 1144; ZF TE-ML 06C/D/E/07B
	jako převodový olej: API GL-4 (SAE-třída 80 W) jako hydraulický olej: HVLP D 46,68 dle DIN 51 524 část 3	Ford ESN-M2C 86 A/134 C/D Massey Ferguson M 1135/M 1139/M 1144 Case IH-MS 1207; ZF TE-ML 06C/D/E/07B Steyr
	jako převodový olej: API GL-4 (SAE-třída 80 W) jako hydraulický olej: HVLP D 46, 68 DIN 51 524 část 3	John Deere J 20 C; Ford ESN-M2C 86 C/134 D Massey Ferguson M 1135/M 1139/M 1144 Case IH-MS 1207; ZF TE-ML 06C/D/E/07B
10W, 30W, 50W		Caterpillar TO 4; ZF TE-ML 03C/07F; Allison C-4; Komatsu; Eaton

# HAMDIR

## HYDRAULICKÉ OLEJE / HYDRAULIC OIL

### Minerální oleje / mineral oil based

**Classic Hamdir UM 32, 46, 68 HVLPD**

**Classic Hamdir UM 15, 32, 46, 68 HVLP**

**Classic Hamdir UM 22, 32, 46, 68 HLPD**

**Classic Hamdir UM 46 HLPD ATLAS**

**Classic Hamdir UM 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150**

**Classic Hamdir UM 46 ATLAS**

**Classic Hamdir SM 20**

### ISO VG

### Technické údaje/Performance

32, 46, 68	DIN 51 524 část 3	FZG stupeň zatížení >10
15, 32, 46, 68	DIN 51 524 část 3	FZG stupeň zatížení >12
22, 32, 46, 68	DIN 51 524 část 2	Schváleno pro lamelové spojky s elektronickou regulací od ZF Zahnradfabrik Friedrichshafen (ZF-U-O test) FZG stupeň zatížení >10
46	DIN 51 524 část 2	Schváleno pro lamelové spojky s elektronickou regulací od ZF Zahnradfabrik Friedrichshafen (ZF-U-O test) FZG stupeň zatížení >10
10, 22, 32, 46, 68, 100, 150	HLP dle DIN 51 524 část 2	FZG test A/8.3/90 FZG stupeň zatížení >10
46	DIN 51 524 část 2	FZG test A/8.3/90 FZG stupeň zatížení >10
SAE 20W-20	APISF/CC	MIL-L 46152 B/C

### Minerální oleje bez obsahu zinku / mineral oil based - zinc free

**Classic Hamdir UM 32, 46, 68 ZF**

32, 46, 68	HLP dle DIN 51 524 část 2	FZG test A/16.6/140 FZG stupeň zatížení >12 Splňuje požadavky dle SEB 181222 a DBL 6713. Vyhovuje požadavkům strojírenského průmyslu pro hydraulické oleje HLP; MAN Nutzfahrzeuge AG; VDEh
------------	------------------------------	--

### Biologicky odbouratelné oleje /organic, rapidly biodegradable

**Classic Hamdir UB 22, 46 HEES**

22, 46	HESS část VDMA 24568	FZG stupeň zatížení >12; Biologická odbouratelnost dle CEC-L-33-A-93 (90% během 3 týdnů)
--------	-------------------------	--

### H1-plně syntetické oleje /H1 - full synthetic

**Classic Hamdir UV 32, 46, 68 H1**

32, 46, 68	HLP část DIN 51 524 část 2	NSF H1 Reg. číslo 144311 (UV32H1); 144312 (UV46H1); 144313 (UV68H1); FZG stupeň zatížení >11
------------	-------------------------------	--

### OLEJE PRO PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY / OIL FOR INDUSTRIAL GEARS

H1-Plně syntetické oleje / H1 Full synthetic oil	SAE	Technické údaje/Performance	
Classic Ilsan GV 220, 460 H1	220, 460	CLP dle DIN 51 517 část 3	NSF H1 Reg. číslo 144314(GV 220 H1) 144308 (GV 460 H1); FZG stupeň zatížení >12
<b>Minerální oleje / mineral oil</b>			
Classic Ilsan	68, 100, 150, 220, 320,	CLP dle DIN	FZG test (A/8.3/90 a A/16.6/140) stupeň zatížení >12
GM 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	460, 680	51 517 část 3	US Steel 224

### OLEJE PRO KLUZNÁ VEDENÍ / OIL FOR INDUSTRIAL SLIDEWAYS

Minerální oleje / mineral oil			
Classic Ilsan BM 68, 220	68, 220	CGLP dle DIN 51 502 (splňuje také HLP dle DIN 51 524 část 2, CLP dle DIN 51 517 část 3)	FZG stupeň zatížení >12 US Steel 224

### OLEJE PRO MAZÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ŘETĚZŮ / OIL FOR INDUSTRIAL CHAINS

H1-Plně syntetické oleje / H1 Full synthetic oil		
Classic Ilsan HV 460 H1	460	NSF H1 Reg. číslo 144309

### OLEJE PRO KOMPRESORY / OIL FOR COMPRESSORS

H1-Plně syntetické oleje / H1 Full synthetic oil		
Classic Ilsan VV 46 H1	46	NSF H1 Reg. číslo 144315
<b>Minerální oleje / mineral oil</b>		
Classic Ilsan VM 68	68	VCL dle DIN 51 506

### OLEJE PRO MAZÁNÍ ŘETĚZŮ MOTOROVÝCH PIL / OIL FOR CHAINSAWS

Minerální oleje / mineral oil		
Classic Ilsan HM 100, 150	100, 150	
<b>Biologicky odbouratelné oleje</b>		
Classic Ilsan HB		Splňuje všechny kritéria rozšířených podmínek Správního výboru pro lesní techniku od roku 1995 pro řetězové oleje šetřící životní prostředí. Třída vodní nebezpečnosti 0 (látka neohrožující vodstvo)

### OLEJE PRO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ / OIL FOR METAL PROCESSING

Syntetické oleje / Synthetic oil		
Classic Ilsan MT WMB		Plní požadavky na chladicí kapalinu dle technické směrnice nebezpečných látek (TRGS) 611, 1993.
<b>Minerální oleje / mineral oil</b>		
Classic Ilsan MM WMB PLUS		Plní požadavky na chladicí kapalinu dle technické směrnice nebezpečných látek (TRGS) 611, 1993.
Classic Ilsan MM WMB		Plní požadavky na chladicí kapalinu dle technické směrnice nebezpečných látek (TRGS) 611, 1993.
Classic Ilsan MM WMB SA		Plní požadavky na chladicí kapalinu dle technické směrnice nebezpečných látek (TRGS) 611, 1993.

### Plastická maziva na lithině bázi / Grease lithium soap based

	NLGI - třída	DIN 51 502	
Classic Fenja UL 2 EP PLUS	2	KP2K-30	Univerzální Longlife plastické mazivo s EP přísadami
Classic Fenja UL 2 EP	2	KP2K-30	Univerzální plastické mazivo s EP přísadami

### Plastická maziva na lithině bázi / Grease lithium soap based

	NLGI - třída	DIN 51 502	
Classic Fenja UL 2 GRAPHIT	2	KPF2K-30	Univerzální plastické mazivo s grafitem
Classic Fenja UL 2 MOS <sup>2</sup>	2	KPF2K-30	Univerzální plastické mazivo s MOS <sup>2</sup>
Classic Fenja UL 2	2	K2K-30	Univerzální plastické mazivo
Classic Fenja UL 3	2	K3K-20	Univerzální plastické mazivo
Classic Fenja FL 00/000 EP	00/000	GP00/000-K50	Tekuté plastické mazivo s EP přísadami DBL 6833.00; MB 264; MAN factory standart 283 Li-POO Willy Vogel Lincoln and Tecalemit

### Plastická maziva na bázi lithiného komplexu / Grease lithium -complex soap based

Classic Fenja HL 2	2	KP2P-20	Vysokoteplotní plastické mazivo
--------------------	---	---------	---------------------------------

### Plastická maziva na sodné bázi / Grease sodium soap based

Classic Fenja GN 0 EP	0	GPOH-30	Těžkotepecující plastické mazivo s EP přísadami
-----------------------	---	---------	---

### Plastická maziva na vápenaté bázi / Grease calcium soap based

Classic Fenja SC 2	2	KP2K-30	Specialní Longlife plastické mazivo s EP přísadami
--------------------	---	---------	--

### Plastická maziva na bázi hlinitého komplexu / Grease aluminium-complex soap based

Classic Fenja HA 2	2	KP2P-20	Vysokoteplotní plastické mazivo s EP přísadami
--------------------	---	---------	--

### Plastická maziva na bázi H1 hlinitého komplexu / Grease H1 aluminium-complex soap based

Classic Fenja HA 2 H1	2	KP2N-20	Plastické mazivo pro potravinářský průmysl. NSF H1 Registrační číslo 144310
-----------------------	---	---------	--

### Plastická maziva na bázi bílého oleje / Grease white oil based

Classic Fenja VM 4-5 PK	4-5		Odpovídá požadavkům DAB 10
-------------------------	-----	--	----------------------------

### Chladicí kapalina bez obsahu silikátů, dusitanů, aminů a fosfátů / Coolant free of silicate, nitrite, amine and phosphate

	Technické údaje/Performance
Classic Kolda UE SF	ASTM D 3306; ASTM D 4656; ASTM D 4985 Deutz 0199-99-1115/0199-99-2091; Ford WSS-M97B44-D Jaguar WSS-M97B44-D; Opel/GM/Saab GM 6277M(+B0401065) Jenbacher; John Deere JDMH5; Komatsu 07.892 MAN 324 Typ SNF; Mazda MEZ MN 121 D; MTU MTL 5048 DAF 74002; Renault 41-01-001/-S Type D; Scania VW/Audi/Seat/Skoda TL-774F(G12+); Waukesha BS 6580; Nfr 15-601; FVV Heft R443; Jaso M325 NATO S-759; SAE-třída J1034; MB 325.3

### Chladicí kapalina bez obsahu dusitanů, aminů a fosfátů / Coolant free of nitrite, amine and phosphate

Classic Kolda UE SH	VW-TL 774 G; Scania TB 1451
Classic Kolda UE G48 <sup>®</sup>	ASTM D 3306; ASTM D 4985; SAE-class J1034 AFNOR NF R 15-601; ÖNORM V 5123; BS 6580:1992 BMW(N600 69.0); Bundeswehr (TL 6850-0038/1) Mercedes-Benz (DBL 7700.20) list 325.0 Deutz (H-LV01610188); Jenbacher (TA-Nr. 1000-0201) Liebherr (TLV 035, TLV 23009 A); MAN 324 Typ NF MTU MTL 5048; Opel/GM (B 040 0240); VW/Audi/Seat Skoda TL 774-C; Porsche; Saab (6901599)
Classic Kolda UE	ASTM D 3306; ASTM D 4340; ASTM D 4985; SAE-třída J 1034 v souladu s: MB 325.2; MAN 324 Typ NF; NATO S-759

M A D E I N G E R M A N Y



Váš dodavatel  
Radoslav Hazmuka  
HAZMIOIL  
[WWW.HAZMIOIL.CZ](http://WWW.HAZMIOIL.CZ)



**CLASSIC**  
[www.classic-oil.cz](http://www.classic-oil.cz)