

CLASSIC MEDUNA LT 530 LA PLUS

Motorový olej pro užitková vozidla na bázi syntetické HC technologie SAE 5W-30 Low Ash s nízkým obsahem popela, mj. pro vozidla s následnou úpravou výfukových plynů do emisní třídy Euro VI

Popis

CLASSIC MEDUNA LT 530 LA PLUS je velmi kvalitní lehkoběžný motorový olej na bázi HC syntetických základních olejů pro vznětové motory užitkových vozidel s filtrem pevných částic (DPF) nebo bez něj. Technologie aditiv použitá v oleji **CLASSIC MEDUNA LT 530 LA PLUS** se vyznačuje velmi nízkým obsahem popela. Zvolené základní oleje umožňují celoroční použití v rozsahu viskozity SAE 5W-30.

Oblast použití

CLASSIC MEDUNA LT 530 LA PLUS je určen pro použití v moderních motorech se systémy následné úpravy výfukových plynů, které splňují Euro V a VI. Chrání motor i za extrémních podmínek v celoročním provozu a je navržen pro maximální intervaly výměny oleje. **CLASSIC MEDUNA LT 530 LA PLUS** je mísitelný s konvenčními motorovými oleji. Jeho mísení s jinými motorovými oleji se však z důvodu snížení či eliminace užítka nedoporučuje.

Vlastnosti

- šetrný vůči systému následné úpravy výfukových plynů díky velmi nízkému podílu síranového popela
- redukce škodlivých emisí
- určený pro nejdelší intervaly výměny oleje
- vynikající ochrana proti opotřebení i za nepřetržitého provozu při plném výkonu motoru díky nové technologii aditiv
- šetří palivo tím, že optimalizuje vnitřní tření v motoru

Technické údaje

Vlastnosti	Jednotka	Hodnota *
Hustota 15 °C	kg/l	0,855
Viskozita 40 °C	mm ² /s	67,9
Viskozita 100 °C	mm ² /s	11,5
Index viskozity		164
Bod tuhnutí	°C	-51
Bod vzplanutí (COC)	°C	225
Síranový popel	Hmotn. %	0,95

*Jde o průměrné hodnoty, které mohou v rámci normy kolísat.

Jakost

API CJ-4/SN

ACEA E9/E7/E6

Kapacita

MAN M 3677 / 3477 / 3271-1

Schválení MB-228.51

Caterpillar ECF-3 / ECF-2 / ECF-1

Renault RXD / RLD2 / RLD3

Cummins CES 20081

MB 228.31

Volvo VDS-4 / VDS-3 / CNG

Jaso DH-2

MTU MTL 5044 typ 3.1

Deutz DQC IV-10 LA

Mack EO-0 Premium Plus / EO-N / EO-M Plus

Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor, 381 281 925, 777 281 925, info@hazmioil.cz, www.hazmioil.cz

