

## CLASSIC VALSUR řada KM

Olej pro pístové kompresory na bázi minerálních olejů – ISO VG 46, 68, 100 a 150

### Popis

CLASSIC VALSUR KM je kompresorový olej na bázi minerálních základových olejů, který splňuje požadavky DIN 51 506.

CLASSIC VALSUR KM nabízí bezpečnou ochranu proti opotřebení nejen v horní oblasti teplot, ale i v oblasti studeného startu. Díky vybraným a navzájem sladěným přísadám je minimalizována tendence k zanášení spalinami a ke tvorbě vznětlivých zbytků.

### Oblast použití

CLASSIC VALSUR KM je vhodný pro použití v pístových kompresorech a v rotačních lamelových kompresorech. Olej CLASSIC VALSUR KM je vhodný i pro teplotně vysoce zatěžované pístové kompresory a pro kompresory s krouživými písty. Dále může být tento olej používán ve stacionárních a mobilních kompresorech s kompresními teplotami do 220 °C. Splňuje požadavky pro oleje VDL dle DIN 51 506. Svými vlastnostmi tento olej dokonce překračuje požadavky dané normami oleje VBL a VCL.

CLASSIC VALSUR KM se používá i v oběhovém mazání hnacích ústrojí a v dieselových motorech, u kterých výrobce nepředepisuje motorový olej HD.

CLASSIC VALSUR KM je vhodný výhradně a pouze pro použití ve vzduchových kompresorech.

### Vlastnosti

- odolný proti oxidaci a stárnutí
- vynikající ochrana před opotřebením
- minimální tvorba pěny
- dobrá deemulgační schopnost a schopnost odlučování vzduchu
- minimální tvorba zbytků

### Technické údaje

Vlastnosti	Jednotka	KM 46*	KM 68*	KM 100*	KM 150*
Hustota 15 °C	kg/l	0,873	0,885	0,880	0,889
Viskozita 40	mm <sup>2</sup> /s	46,0	68,0	100,0	150,0
Bod tuhnutí/	°C	-27	-24	-21	-18

\* jedná se o průměrné hodnoty, které se mohou v rámci normy mírně lišit.

### Úroveň kvality

VDL dle DIN 51 506