

Informace o výrobku

GLEIT -μ[®] HF 400

Bílé vysokovýkonné plastické mazivo

Popis výrobku

GLEIT-μ HF 400 je homogenní, vláčná tuková pasta postavená na bázi speciálně vybraného minerálního oleje a kombinace synergeticky působících vysoce účinných bílých tuhých maziv. Jako zahušťovadla je zde použito lithiového mýdla. Výběr bílých tuhých maziv a jejich podíl v mazivu byl zvolen tak aby **GLEIT-μ HF 400** mohlo být používáno jako klasické plastické mazivo. Prostřednictvím zvláštních vlastností bílých tuhých maziv přináší toto mazivo řešení při vysokých tlakových zatíženích, redukuje tvorbu vibrační koroze (tribokoroze), a minimalizuje otěr.

Okruhy použití

GLEIT-μ HF 400 je možné doporučit všude tam, kde běžná maziva nejsou schopna vyplnit vysoké požadavky. To platí především pro oscilační pohyby, rázová zatížení, nebezpečí vzniku tribokoroze a současně i při omezených požadavcích použitelnosti, technických požadavcích nebo nutnosti dlouhých intervalů mazání. Platí to také pro různé druhy párů materiálů (ocele, zušlechtěné ocele, barevné kovy jako hliník, mosaz a bronz).

Příklady použití

lineární ložiska, vedení
malé převodovky (převodovky
pro markýzy, antény, dveřní
systémy)
kuličkové šrouby a pohony
(stavitelné a zdvihací elementy
kluzné dráhy a vedení
drážkované profily
valivá ložiska
kluzná ložiska
(i z barevných kovů)

DODÁVÁ

**Radoslav Hazmuka
HAZMIOIL - TÁBOR**

www.hazmioil.cz

Vlastnosti výrobku

- konstantní, nízké hodnoty tření
- vysoká odolnost stárnutí
- snižuje tvorbu vibrační koroze (tribokoroze)
- světlá barva a tím velmi čistá při aplikaci i spotřebě
- dobrá antikorozní ochrana
- vysoká odolnost tlaku, také při rázových a oscilačních zatíženích
- nepodléhá označení
- vysoká životnost
- vhodná i pro barevné kovy

GLEIT -μ[®]

speciální maziva
a potahování

Výrobce:
Wessely Ges.m.b.H.
Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg
Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913
e-mail: wessely@wessely.co.at
www.wessely.co.at

Váš partner pro speciální maziva

Použití

GLEIT- μ HF 400 je možné bez problémů nanášet běžnými ručními i automatickými mazacími přístroji, tak jako i manuálně pomocí špachtle nebo podobně.

Při plnění ložisek prostřednictvím maznic tyto před nasazením mazacího lisu nejdříve očistit. Po použití nádobu s **GLEIT- μ HF 400** až do dalšího použití dobře uzavřít aby nedošlo ke znečištění maziva.

Poznámky pro použití

Mazané součásti pokud možno co nejdůkladněji očistit nemíchat s mazivy na jiném základě

při nasazení u rychle se otáčejících ložisek tato ložiska nepřemazávat

pro hromadné namazání mnoha malých dílů je možné GLEIT- μ HF 400 také rozdispergovat

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazuje si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

**Podrobné informace získáte u svého dodavatele
HAZMIOIL - TÁBOR, Radoslav Hazmuka
Průběžná 110, 390 02, Tábor - Čekanice
Tel.: 381 281 925, Fax.: 381 282 154, Mob.: 777 281 925
Email: hazmioil@gmail.com WWW.HAZMIOIL.CZ**