



TECHNICKÝ LIST

OEST PLATINOL SF 18

Plně s yn tetic k ý odpa ro vý ole j pro li s o vá ní

Popis:

Odparový olej bez obsahu chlóru a síry na bázi dearomatizovaných uhlovodíků. Neobsahuje toxické látky a je v podstatě bez zápachu.

PLATINOL SF 18 vytváří na povrchu materiálu velmi tenký ale efektivní film. Díky svým vlastnostem velmi dobře odvádí teplo z materiálu i nástroje. Kombinace velmi dobré smáčivosti a rychlého odparu tvoří specifické vlastnosti tohoto produktu.

Odpaří se ze 100%.

Olej vyniká chladícím účinkem.

F yzik á lně c he mi ck á da ta:

Barva

čirá

Hustota při 15°C

Viskozita při 20°C

Viskozita při 40°C

Bod vzplanutí

Bod varu

Odpařivost

Aplikace:

Olej je určen pro lehké operace lisování a ohýbání plechů do tloušťky materiálu 1,5 mm. PLATINOL SF 18 je určen především pro měď, mosaz, hliník, ocel a pozinkovanou ocel. Typickými výrobky jsou části elektroinstalací, koncovky a konektory drátů, díly spínačů, relátek a elektromotorů.

Nánáší se sprejováním, nebo válečky.

PLATINOL SF 18 se odpaří rychle a zcela beze stop. Ve většině případů není nutné odmašťování před další operací.

Rychlost odpaření závisí na množství použitého oleje, teplota materiálu a prostoru a také způsob „naskládání“ výrobků.

Skladujte při teplotě + 5 až + 30°C.

Nepoužitý produkt skladujte v originálním obale a uzavřený!

Editováno - září 2010