



Dodává



OEST Separáčn prostředky

Popis

Separáčn olej na bzi vysoce kvalitnch minerálnch olejů obsahujc přísady zajišťujc optimáln stabilitu olejovho filmu. Účelem separáčnho oleje je snadné uvolněn bedněn a forem. Zroveň chrán kovov části proti korozi.

-  svtl barvy, tmř bez zpachu
-  nzk viskozita

Aplikace

Separáčn prostředek ECONOL je určen zejména pro vrobu vech druhů betonu a prefabrikovanch stavebnch celků (stěny, stropy, schodišt, potrub, drobn díly, kameny, cihly) a tak zkladů na stavbch.






ECONOL zajišťuje pohodln nanšení, oddělen forem a bedněn bez lepen. Je tak určen pro aplikace kde je vyžadován hladk povrch betonu beze skvrn a bublin (rozshl pohledov plochy).

OEST ...	Bedněn (formy)			Aplikace				
	potažen plastem	syrov dřevo (bez potahu)	ocel, vyhřt nebo studen	použit na stavenst	velk viditeln plochy,	okamžit demontž ("za mokra")	mal díly a kameny	ochrana kovovch prvků
Econol B 2								
Econol B 5								()
Econol B 9								
Econol B 10*								
Econol A-B 10 W								
Econol B 24	()		()		()			

*) lepš ochrana proti korozi ocelovch bedněn v nroãnch podmnkch

OEST Separáční prostředky - data

Výhody použití ECONOL

-  vynikající smáčivost – tenký a homogenní film
-  snadné sprejování
-  dokonalý uvolňovací efekt
-  čistý & hladký povrch betonu beze skvrn
-  téměř bez zápachu

Technická data

OEST ...	Hustota 15°C [g/cm ³]	Viskozita 40°C [mm ² /s]	Bod tuhnutí [°C]	Bod vzplanutí [°C]
Econol B 2				
Econol B 5				
Econol B 9				
Econol B 10*				
Econol A-B 10 W				
Econol B 24				

Způsob nanášení

Atomickým nebo manuálním sprejováním, popřípadě válečkem. Při nanášení je potřeba dbát o zajištění celistvého tenkého filmu.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

Doprava & skladování

Teplota pro skladování +5 °C ... +35 °C.

Trvanlivost v uzavřeném obalu (při doporučených skladovacích podmínkách)

Econol B ... 36 měsíců

Econol A-B 10 W 12 měsíců

Všechny uvedené údaje o produktu odpovídají známým skutečnostem. Údaje mohou být změněny. Informace jsou obecné a parametry v nich uvedené mohou být využité také pro jiné aplikace. V případě nutnosti může být změněn i název výrobku. Informace v těchto materiálech uvedené nemají právní váhu, nemohou být právně vymahatelné a jsou nezávazné. Pro konkrétní požadavky a řešení individuálních aplikací kontaktujte prosím naše technické poradce. Podmínky prodeje a dodání se řídí platnými Všeobecnými Obchodními Podmínkami.

DQS CERTIFICATION:
DIN EN ISO 9001
Reg.-No. 35 486



ECONOL