



TECHNICKÝ LIST

OEST PLATINOL SF 65

Plně s vynetický odparový olej pro tvářeni

Popis:

Odparový olej bez obsahu chlóru na bázi dearomatizovaných uhlovodíků. Neobsahuje toxické látky a je v podstatě bez zápachu.

PLATINOL SF 65 vytváří na povrchu materiálu velmi tenký ale efektivní film. Díky svým vlastnostem velmi dobře odvádí teplo z materiálu i nástroje. Obsažené polární přísady poskytnou potřebné mazání pro celý proces tvářeni, lisování nebo stříhání.

Produkt je vysoce aditivován. Odpaří se z více než 70%.

Olej vyniká chladícím a mazacím účinkem.

Fyzikální chemická data:

Barva	lehce nažloutlá
Hustota při 15°C	
Viskozita při 20°C	
Viskozita při 40°C	
Bod vzplanutí	
Odpařivost	

Aplikace:

Olej je určen pro středně náročné operace lisování, tvářeni, hlubokého tažení a stříhání plechů.

PLATINOL SF 65 je určen pro širokou škálu materiálů - ocel, nízce legované oceli, barevné kovy, hliník, DX a DC nerezové materiály.

Nánáš se sprejováním nebo válečky.

Po odpaření zanechává minimální stopy. Ve většině případů není třeba žádné následné odmašťování.

Nepoužitý produkt skladujte v originálním obale a uzavřený!

Dodává

Editováno - červen 2010

