

SILKOLENE COMP 2 PLUS SX

**Plně syntetický esterový olej s velmi nízkou kouřivostí
pro dvoudobé motory závodních terénních motocyklů**

Popis

Olej COMP 2 PLUS SX je plně syntetický olej pro závodní dvoudobé motory, určený pro moderní vysoce výkonné a závodní motory chlazené vzduchem nebo vodou, zvláště pro motory s přívěrou výfuku.

Olej COMP 2 PLUS SX je ideální pro motokrosové stroje, ale je vhodný i pro silniční sportovní dvoudobé motory.

- Vysoká pevnost filmu umožňuje uchování maximální výkonnosti motoru.
- Vynikající ochrana proti opotřebením prodlužuje životnost motoru.
- Přísady s velmi malým množstvím popela umožňují čisté hoření.
- Velmi nízká kouřivost pro omezení vlivu na životní prostředí.

COMP 2 PLUS SX má složení s nízkou kouřivostí, které je vhodné pro mazání mastnou směsí. Lze jej při tom použít v míšícím poměru mezi 33 až 50 ku 1 (3% až 2%), doporučujeme však uživatelům řídit se pokyny výrobce motoru. COMP 2 PLUS SX se nesmí míchat s jinými oleji. Splňuje nebo překračuje požadavky specifikací JASO FC a ISO-L-EGD a je mísitelný se všemi olovnatými i bezolovnatými palivy.

COMP 2 PLUS SX také splňuje nebo překračuje požadavky specifikací JASO FA, JASO FB a API TC.

Charakteristika

| Vlastnosti | Údaje |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Kinematická viskozita při 100 °C | 12,54 mm ² /s |
| Kinematická viskozita při 40 °C | 83,02 mm ² /s |
| Viskozitní index | 149 |
| Dynamická viskozita při -20 °C | < 3500 mPa.s |
| Kategorie SAE | 10W-30 |
| Bod tuhnutí | - 47 °C |
| Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku | 84 °C |
| Výkonnostní specifikace API | TC |
| Hodnocení dle JASO | FC |
| Hustota při 20 °C | 879 kg/m ³ |
| Výkonnostní specifikace ISO | ISO-L-EGD |