

SILKOLENE PRO 4 SX 15W-50

Syntetický esterový závodní olej pro čtyřdobé motory určený pro vysoce výkonné terénní motocykly

Popis

PRO 4 SX 15W-50 je motorový olej s vysokým podílem syntetických esterů, ověřený při závodech. Použitím moderních přísad snižujících opotřebení zajišťuje PRO 4 SX vynikající ochranu vysoce zatížených čtyřdobých motorů při provozu v terénu. Je doporučen pro použití ve všech vysoce výkonných motorech motocyklů, kde je vyžadován olej s parametry API SF, SG nebo SH.

Použitím základové kapaliny ze syntetických esterů a technologie odvozené z maziv pro letecké proudové motory nabízí olej PRO 4 SX, ve srovnání s konvenčními ropnými mazivy nebo syntetickými uhlovodíky (PAO), podstatně vyšší únosnost a pevnost filmu.

Všechny vysoce výkonné hnací jednotky poháněné bezolovnatým, nízkoolovnatým nebo závodním benzinem mohou těžit ze zvláště účinné ochrany oleje PRO 4 SX.

- Vysoká detergence zaručuje výjimečnou čistotu motoru.
- Výsledky ze zkušebny i rozsáhlé zkušenosti ze závodů ukazují výrazné zvýšení výkonu.
- Vysoká pevnost filmu snižuje tření a opotřebení a zaručuje spolehlivost a dlouhou životnost součástí.
- Jedinečné složení rychle uvolňuje vniklý vzduch a minimalizuje tak riziko nedostatku oleje.
- Moderní povrchově aktivní přísady poskytují životně důležitou ochranu pístů, válců, vaček i ložisek.
- Vynikající smyková stabilita zajišťuje podmínky „stay-in-grade“ a bezvadný provoz převodovky.

PRO 4 SX podává vynikající výkon v převodovkách motocyklů. Velmi vysoká pevnost filmu a stabilní širokorozsahové vlastnosti poskytují optimální ochranu a špičkové charakteristiky řazení.

Charakteristika

Vlastnosti	Údaje
Kinematická viskozita při 100 °C	18,2 mm ² /s
Kinematická viskozita při 40 °C	130,0 mm ² /s
Viskozitní index	156
Kategorie SAE	15W-50
Bod tuhnutí	- 35 °C
Barva	rudá
Hustota při 20 °C	908 kg/m ³
Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku	200 °C
Výkonnostní specifikace API	SF / SG / SH
Výkonnostní klasifikace CCMC	G4
Hodnocení dle JASO	MA