

SILKOLENE QUAD ATV 5W-40

**Plně syntetický olej na bázi technologie „Electrosyntec“
určený pro čtyřdobé motory všech moderních čtyřkolek a ATV**

Popis

Plně syntetický olej Silkolene QUAD ATV využívá moderní technologii „Electrosyntec“, a proto je mnohem lepší než konvenční oleje. Technologie Electrosyntec využívá elektrostatické síly k zachycení molekul s nízkým třením na zatíženém kovovém povrchu a tím uvolňuje skrytý výkon a zajišťuje jeho dlouhodobé zachování. Chrání moderní vysoce výkonné motory čtyřkolek a ATV od startu až po plný výkon v širokém rozsahu okolních teplot. Stabilita viskozitních vlastností zajišťuje stálou výkonnost po celou dobu výměnného intervalu oleje. Přísady jako detergenty, disperzanty, zvyšovače únosnosti a antikoroziční inhibitory, zajišťují vynikající čistotu a minimální opotřebení motoru pro dosažení jeho dlouhodobé spolehlivosti. QUAD ATV 5W-40 také pomáhá ochránit interiér motoru během jeho skladování a období nečinnosti.

Silkolene QUAD ATV 5W-40 je možno používat všude tam, kde jsou předepsány oleje SAE 10W-30, 15W-30, 15W-40, 10W-40 a 5W-40.

Charakteristika

Vlastnosti	Údaje
Vzhled	čirý, jantarový
Kinematická viskozita při 100 °C	13,66 mm ² /s
Kinematická viskozita při 40 °C	81,25 mm ² /s
Kategorie SAE	5W-40
Viskozitní index	173
Dynamická viskozita při -25 °C	< 7000 mPa.s
Hustota při 15 °C	848 kg/m ³
Bod tuhnutí	- 39 °C
Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku	212 °C
Výkonnostní specifikace API	SF/SG/SH/SJ
Výkonnostní specifikace JASO	MA *)

*) Lze jej použít i tam, kde je požadavek JASO MB.