

SILKOLENE AQUA COMP & AQUA 2

Popis

AQUA COMP je syntetický olej pro dvoudobé motory s velmi nízkou kouřivostí připravený pro moderní vysoce výkonné dvoudobé motory použité v rekreačních nebo závodních osobních plavidlech. Protože byl vyvinut za použití podobné technologie jako úspěšný a v závodech ověřený COMP 2, je AQUA COMP ideální pro použití v motorech, které jsou používány sezónně nebo nepříliš často, neboť zanechává vrstvu chránící před korozí na všech vnitřních površích. Jeho systém přísad s nízkým obsahem popela zajišťuje čisté hoření a méně karbonů na důležitých vnitřních funkčních plochách, jako jsou kroužky a kanály, čímž zajišťuje udržení optimální výkonnosti.

AQUA 2 obsahuje moderní systém přísad, který zajišťuje čistý běh a snadné startování při trvalém i přerušovaném provozu a chrání proti tvorbě úsad v palivovém systému.

Použití

Olej AQUA COMP je vhodný pro mazání směsí i pro systémy odděleného mazání ve vysoce výkonných motorech plavidel používaných pro závodění a vodní lyžování. Pro vysoce upravené závodní motory je doporučován olej SILKOLENE PRO-2.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	AQUA 2	AQUA COMP	Zkouška dle
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	4,86	11,17	IP 71
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	24,4	83	IP 71
Viskozitní index	-	123	123	IP 226
Dynamická viskozita při -15 °C	mPa.s	-	< 3500	-
Kategorie SAE	-	10W	15W-30	-
Bod tuhnutí	°C	-44	-31	IP 15
Bod vzplanutí (PMCC)	°C	79	86	IP 34

AQUA 2 je předředený bezpopelnatý olej pro dvoudobé benzinové motory výletních a rekreačních plavidel. Je vhodný pro mazání směsí i pro systémy odděleného mazání.

Specifikace

- **AQUA COMP** překračuje požadavky na mazání motorů dle NMMA/BIA TC-W II & 3[®]. Splňuje specifikaci pro dvoudobé motory API TC a má také certifikát JASO FC.
- **AQUA 2** je certifikován dle NMMA/BIA TC-W 3[®]. Splňuje specifikaci pro dvoudobé motory API TD.

Výhody a přínosy

- Vhodné pro mazání mastnou směsí i pro systémy s odděleným mazáním.
- Snižují opotřebení kroužků.
- AQUA COMP má vyšší pevnost filmu, která brání „profukům“, čímž je déle dosahováno maximálního výkonu.
- AQUA COMP také chrání před vnitřní korozí.
- AQUA COMP je doporučován pro plavidla používaná pro vodní sporty a pro závodní použití.
- AQUA 2 je vhodný pro všechny lodní dvoudobé motory pracující za normálních podmínek.