

FUCHS MX 15W-50

PI-F 0113

Výkonný motorový olej pro přeplňované i nepřeplňované benzinové i naftové motory osobních vozidel a lehkých užitkových vozidel v podmínkách intenzivní rozvážkové i dálkové dopravy

Vlastnosti

Vysoká výkonnost zajišťuje:

- Vynikající ochranu proti opotřebením;
- Velmi dobrá použitelnost při vysokých teplotách;
- Vynikající detergentní a dispenzační vlastnosti zajišťující lepší čistotu motoru;
- Kompatibilitu s katalyzátorem a používáním bezolovnatého benzínu.

Výkonnostní parametry

Olej FUCHS MX 15W-50 splňuje specifikace:

- Úroveň ACEA A2-98 / B2-98 / E2-96 Issue 3
- API SJ / CF

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Viskozitní třída dle SAE	-	15W-50	SAE J 300
Hustota při 20 °C	kg/m ³	880	NFT 60101
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	137,4	NFT 60100
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	17,9	NFT 60100
Viskozitní index	-	142	NFT 60136
Bod vzplanutí	°C	≥218	NFT 60118
Bod tuhnutí	°C	- 27	NFT 60105