

## **TITAN GANYMET PLUS LA SAE 40**

*Vysoce výkonné mazivo pro stacionární plynové motory*

**Motorové oleje řady TITAN GANYMET jsou vysoce výkonná maziva se širokým spektrem použití, určená pro stacionární plynové motory. Speciální vysoce výkonné přísady zabezpečují maximální stabilitu vůči nitraci a oxidaci i za nejtěžších provozních podmínek. Účinně zamezují tvorbě kalů a usazenin, chrání před korozí a opotřebením.**

### **TITAN GANYMET PLUS LA SAE 40**

Vzhledem k nízkému obsahu popela, jenž činí méně než 0,5 % hmotnosti a nízkému obsahu síry, fosforu a vápníku je **TITAN GANYMET PLUS LA 40** vhodný zejména pro stacionární plynové motory poháněné zemním plynem nebo LPG.

Je možné také použití speciálních plynů, jestliže výrobce motoru vyžaduje motorový olej s malým obsahem popela a nízkým TBN.

**Nová, moderní formulace bez obsahu zinku** je nejvhodnější pro použití s moderními systémy pro zpracování výfukových plynů. Olej je však také vhodný pro všechny ostatní plynové motory, jak pro atmosférické motory, tak i pro přeplňované motory s koncepcí spalování chudé směsi.

### **Typické hodnoty**

Třída SAE	Sulfátový popel	TBN	Hustota	Bod vzplanutí	Bod tuhnutí	Viskozita [mm <sup>2</sup> /s]		Viskozitní index
						při 40°C	při 100°C	
-	[%]	[mgKOH/g]	[kg/m <sup>3</sup> ]	[°C]	[°C]	při 40°C	při 100°C	-
40	0,49	5,5	889	256	-27	141,5	14,9	106