

## **ECOCUT 1251**

PI 1-3700

**Chladicí mazací látka nemísitelná s vodou**

### **Popis**

ECOCUT 1251 je vodou nemísitelná chladicí mazací látka na bázi vysoce rafinovaných, parafinických rozpouštědlových rafinátů.

ECOCUT 1251 proto obsahuje jen nepatrné množství aromátů.

Vzhledem k nízké viskozitě zajišťuje při obrábění nezbytný odvod tepla.

### **Použití**

ECOCUT 1251 se používá jak na broušení, tak i na honování.

ECOCUT 1251 lze použít jako elektroerozní olej pro jemné i hrubé obrábění.

ECOCUT 1251 lze použít také jako automatový olej.

### **Charakteristika**

<b>Vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Údaje</b>	<b>Zkouška dle</b>
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	818	DIN 51 757
Číslo barvy	-	0,00	DIN ISO 2049
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	3,3	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	122	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 6	DIN ISO 3016
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,01	DIN 51 558