

RENOLIN FOOD H 32

PI-W 0023

Potravinářský hydraulický olej

Popis

RENOLIN FOOD H 32 je výkonný hydraulický olej s vysokým viskozitním indexem a ochranou proti opotřebení, jenž má zvýšenou odolnost proti hydrolyze a tepelné degradaci. Náhodný styk s tímto mazivem nemá na potraviny nepříznivý vliv.

Olej RENOLIN FOOD H 32 je vyroben ze složek, které splňují předpis FDA, odstavec 21. Olej je registrován NSF pod číslem 128891 v kategorii H1.

Upozornění

Olej musí být aplikován v minimálním množství, které ještě zaručí požadovaný technický účinek.

Charakteristiky

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	kapalina	MW4
Barva	-	bezbarvý	MW6
Hustota při 15 °C	kg/m ³	cca 830	NF EN ISO 12185
Kinematická viskozita při 40 °C	mm/s ² (cSt)	32	NF EN ISO 3104
Kinematická viskozita při 100 °C	mm/s ² (cSt)	6,0	NF EN ISO 3104
Viskozitní index	-	180	NF T 60-136
Zkouška koroze na mědi	-	1 a	NF EN ISO 2160
Bod vzplanutí	°C	≥ 171	NF EN 22592
Bod tuhnutí	°C	≤ -18	NF T 60-105
Označení dle ISO	-	HM 32	ISO-L-6743/4