

RENOLIT SF 3-078

PI 5-4695

Popis

RENOLIT SF 3-078 je měkké, hladké, lithné, vodě odolné plastické mazivo třídy NLGI 2 s přísadami pro zlepšení ochrany proti korozi, odolnosti proti stárnutí a tlakové únosnosti mazacího filmu.

Použití

RENOLIT SF 3-078 je speciální plastické mazivo určené pro mazání zámků a cylindrických vložek zámků dveří automobilů a víka motorového nebo zavazadlového prostoru.

Specifikace

Daimler-Benz AG DBL 6813
Adam Opel AG B 040 1112

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	KP 2 G-50	DIN 51 502
Zahušťovací prostředek	-	lithné mýdlo	-
Barva	-	přírodní barva	-
Bod skápnutí	°C	> 180	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	265 - 295	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	2	DIN 51 818
Rozsah užitečných teplot	°C	- 50 až + 100	DIN 51 825

Přednosti

Odolnost proti stárnutí

Vysoká tlaková únosnost.

Odolnost proti vodě.

Ochrana proti korozi.

Měkké a hladké plastické mazivo.