

VOS 500 - AEROSOL

PI-W 0061

Separáčnı́ přípravek ve spreji

Popis

VOS 500 je separáčnı́ přípravek, který zanechává po odpaření rozpouštědla velmi tenký olejovitý film.

Poznámka

Označení podléhá směrnici 2001/59/ES ze dne 6.8.2002, která se týká 28. dodatku směrnice 67/548/ES a 199/45 upravené směrnici 2001/60/ES.

Oblasti použití

VOS 500 vytváří kluzný film, který neznečišťuje plastový nebo pryžový materiál. Používá se pro:

- uvolnění lisovaných plastových dílů s následnou úpravou povrchu (barvení, sítotisk, povlakování, galvanické úpravy) bez předchozího odmaštění,
- separování pryžových dílů ve formě
- separáčnı́ přípravek pro díly z termoplastů a termosetů (vstřikování, vytlačování, lisování).

Doporučení pro použití

- Před použitím dobře protřepat.

Charakteristika

Vzhled filmu	Velmi tenký olejovitý, přilnavý na kov
Průměr nástřiku ze vzdálenosti 10 cm	70 mm
Rozpouštědlo	Rafinované uhlovodíky
Hnacı́ plyn	Zkapalněný plyn nepoškozující ozonovou vrstvu
Označení	Logo Montreal - Hořlavý
Čistý objem	500 ml

Balenı́

12 aerosolů (650 ml) v krabici.