

LUBSEC AL 10

PI W 0050

Odpařovací tvářecí mazivo bez obsahu chlóru

Popis

LUBSEC AL 10 je kapalné mazivo vyrobené na bázi parafinických uhlovodíků bez aromátů, které jsou posíleny speciálními přísadami zlepšujícími mazivost, odolnost proti zadírání a ochranu proti opotřebením.

LUBSEC AL 10 je určen pro zpracování plechů (stříhání, lisování, ohýbání a ražení), kde se nepředpokládá následné odmašťování.

Použití

LUBSEC AL 10 je určen pro zpracování hliníku. Nicméně, v závislosti na operaci jej lze použít i pro tváření jiných kovů. Jeho rychlost odpařování je poměrně vysoká.

Pro praktické a ekonomické použití doporučujeme nanášení produktu LUBSEC AL 10 pomocí nízkotlakého stříkacího zařízení nebo soupravou pro „mikromazání“.

Vlastnosti

- Velmi dobré mazací vlastnosti.
- Zbytkový film je velmi tenký.
- Zbytkový film lze odstranit rozpouštědlovými nebo alkalickými čisticími prostředky.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotky	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	kapalina	MW 4
Barva	-	bezbarvá	MW 6
Hustota při 15 °C	kg/m ³	770	NFT 60 172
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	3	NFT 60 100
Bod vzplanutí (Pensky-Martens)	°C	65	NF EN 22719
Zkouška koroze na měděném proužku	-	1a	NF EN ISO 2160
Označení dle ISO-L	-	MHB	ISO 6743-7