

LUBSEC AL 7

PI W 0051

Odpařovací tvářecí mazivo bez obsahu chlóru

Popis

LUBSEC AL 7 je kapalné mazivo vyrobené na bázi parafinických uhlovodíků bez aromátů, které jsou posíleny speciálními přísadami zlepšujícími mazivost, odolnost proti zadíraní a ochranu proti opotřebením.

LUBSEC AL 7 je určen pro zpracování plechů (stříhání, lisování, ohýbání a ražení), kde se nepředpokládá následné odmašťování.

Použití

LUBSEC AL 7 je určen především pro zpracování hliníku. Nicméně, v závislosti na operaci jej lze použít i pro tvářecí jiných kovů. Jeho rychlost odpařování je velmi vysoká.

Pro praktické a ekonomické použití doporučujeme nanášení produktu LUBSEC AL 7 pomocí nízkotlakého stříkacího zařízení nebo soupravou pro „mikromazání“.

Vlastnosti

- Velmi dobré mazací vlastnosti.
- Zbytkový film je velmi tenký.
- Zbytkový film lze odstranit rozpouštědlovými nebo alkalickými čisticími prostředky.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotky	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	kapalina	MW 4
Barva	-	bezbarvý	MW 6
Hustota při 15 °C	kg/m ³	760	NFT 60 172
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	1,4	NFT 60 100
Bod vzplanutí (Pensky-Martens)	°C	45	NF EN 22719
Zkouška koroze na měděném proužku	-	1a	NF EN ISO 2160
Označení dle ISO-L	-	MHB	ISO 6743-7