

RENOFORM TRS 150

PI-CZ 0026

**Plně syntetický výrobek, který při rozpuštění ve vodě tvoří čirý roztok.
Neobsahuje žádné ropné ani syntetické oleje, ale výhradně organické aktivní suroviny**

Použití

RENOFORM TRS 150 je plně syntetická kapalina bez obsahu ropných olejů, která je určena pro obrábění slitin železa a mědi. Pro obrábění slitin hliníku je vhodná jen podmíněně na základě vyhovující provozní zkoušky.

Kapalina je vhodná pro hrubé obrábění, pro dokončovací operace i pro broušení nebo honování.

Při použití destilované vody pro doplňování je zaručena extrémně vysoká stabilita pracovního roztoku.

Měření koncentrace

Měření se provádí refraktometrem.

$$C \% = 1,5 \times \text{čtení}$$

Provozní koncentrace: 5 až 10 %

Charakteristiky

Vlastnosti	Jednotka	Hodnota	Zkouška dle
Koncentrát			
Vzhled	-	průhledný	vizuálně
Barva	-	žlutá	-
Hustota při 20 °C	kg/m ³	1067 - 1087	NFT 60-101
Roztok v destilované vodě			
Vzhled	-	čirý roztok	vizuálně
Hodnota pH při 10 %	-	9,8	NFT 60-193
Hodnota pH při 5 %	-	9,7	NFT 60-193
Koroze při 4 %	-	vyhovuje	IP 125