

TITAN ATF CVT

PI 6-0290

TITAN ATF CVT je převodový olej na bázi vybraných syntetických základových olejů, který je přizpůsoben pro použití v bezstupňových automatických převodovkách (CVT).

Formulace je vyvinuta ve spolupráci se společností DaimlerChrysler a je na trhu jedinou schválenou technologií, kterou lze používat v CTV převodovkách automobilů Mercedes-Benz třídy A a třídy B.

Tento výrobek pokrývá nejvyšší nároky týkající se speciálních požadavků na ochranu před opotřebením CVT převodovek. Zvláštní přísady obsažené v tomto produktu zabraňují tvorbě pěny. Po celou dobu výměnného intervalu vykazuje tento výrobek konstantní vysokou hodnotu tření, což zajišťuje bezztrátový přenos síly přes třecí článkový pás. Je třeba dodržovat intervaly výměny, stanovené výrobcem.

TITAN ATF CVT splňuje požadavky DaimlerChrysler dle:

DBL 6624.20

MB-list 236.20

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	848	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	220	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 49	DIN ISO 3016
Dynamická viskozita při - 40 °C	mPa.s	11 900	DIN 51 398
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	33,9	DIN 51 562-1
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	6,95	DIN 51 562-1
Viskozitní index	-	171	DIN ISO 2909