

TITAN CYTRAC SL 75W-90

PI 6-0037

Syntetický olej pro nápravové převody užitkových vozidel

Moderní technologie maziv umožňuje v současné době formulaci převodových olejů, které použitím základových syntetických kapalin slučují v jednom produktu mnoho velmi dobrých vlastností.

TITAN CYTRAC SL, SAE 75W-90, je stabilní vůči vysokým teplotám a snižuje teplotu oleje v převodovce. Dle schválení výrobců tak umožňuje nejdelší výměnné intervaly (MAN 342 SL PLUS).

Přednosti

- Zvláště vysoká tlaková zatížitelnost.
- Velmi dobrá ochrana proti opotřebením.
- Díky dobré vysokoteplotní stabilitě nedochází k tvorbě usazenin.
- Ve srovnání s konvenčními produkty umožňuje olej TITAN CYTRAC SL, SAE 75W-90, snížení teploty oleje v převodovce.
- Velmi dobrá viskozitně-teplotní závislost základových syntetických kapalin umožňuje i při nízkých teplotách lehkoběžnost převodů. V klimatických oblastech s vysokými teplotami zajišťuje vždy bezpečný mazací film.
- Širokorozsahový charakter a vysoký viskozitní index oleje umožňuje redukci používaných druhů olejů.
- Olejem TITAN CYTRAC SL 75W-90 lze nahradit oleje pro nápravové převody viskozitních tříd SAE 80W, SAE 80W-90 a SAE 85W-90 na ropné bázi.
- Velmi dobrá stabilita ve stříhu.
- Umožňuje nejdelší výměnné intervaly olejů.

TITAN CYTRAC SL 75W-90 splňuje a překračuje požadavky rozhodujících výrobců agregátů:

- API GL 5
- MAN 342 SL
- MB 235.8
- SCANIA STO 1:0
- VOLVO V 97312
- ZF TE-ML 07A, 08, 12B, 16F, 17B

Použití

- Nápravové převody s přesazením os (hypoidní převody).
- Planetové převody v hlavách kol.
- Rozdělovací převodovky.
- TITAN CYTRAC SL, SAE 75W-90, je vhodný pro rozsah venkovních teplot od – 35 do + 40 °C.
- Je mísitelný v libovolném poměru se všemi převodovými oleji na ropné bázi. Směsi však mohou vést ke snížení kvality.
- Prodloužení výměnných intervalů umožňuje pouze čistý olej TITAN CYTRAC SL, SAE 75W-90, nikoliv jeho směsi.