

TITAN FORMULA 15W-40

PI 6-0122

Konvenční, vysoce výkonný motorový olej třídy SAE 15W-40, určený pro všechny motory osobních vozidel – vznětové i zážehové, přeplňované i nepřeplňované.

TITAN FORMULA 15W-40 je konvenční, celoroční motorový olej nejmodernější formulace, učený pro přeplňované i nepřeplňované, zážehové a vznětové motory osobních i užitkových vozů a autobusů.

TITAN FORMULA 15W-40 je vysoce výkonný a současně cenově dostupný produkt, který stále dokazuje svoji výkonnost na zkušebně i v provozu.

TITAN FORMULA 15W-40 je osvědčený v praxi a ověřený v agregátech s následujícími specifikacemi:

- ACEA A3-98/B3-98
- API-CF/SJ
- MB 229.1, 228.1
- VW 501 01/505 00
- PEUGEOT TU-3

Přednosti

- Díky speciálně vybraným přísadám poskytuje vynikající ochranu před opotřebením při každém zatížení.
- Zabraňuje zapékání a zalepování motoru a tvorbě kalů i za nepříznivých provozních podmínek.
- Chrání před korozí.
- Nezpůsobuje žádné ztráty výkonu a provozní poruchy zapříčiněné nepřipustnými usazeninami ve spalovacím prostoru, na pístech a ventilech, zapalovacích svíčkách (u zážehových motorů) a na turbodmychadle.

- Při studeném startu zajišťuje plné mazání jak po nastartování, tak i při zahřívání.
- Zaručuje mazání i při velmi vysokém tepelném zatížení.
- Vhodný i pro motory s katalyzátorem.
- Zachování třídy SAE 15W-40 i za těch nejtěžších provozních podmínek a při dlouhodobém používání.
- Nenapadá těsnění, jako například hřídelové těsnicí kroužky.
- Trvale bezvadná funkce hydraulických zdvihátek ventilů (hydraulické nastavování ventilové vůle).

Pokyny pro použití

- Přejít na TITAN FORMULA 15W-40 je i u starších motorů možný kdykoliv. Proplach se provádět nemusí.
- Převodovky nebo převodové-hydraulické systémy ve vozidlech a pracovních strojích, pro které jsou doporučeny nebo předepsány motorové oleje třídy HD, SAE 15W, SAE 15W-30, SAE 15W-40, SAE 20W-20, SAE 20W-40 a SAE 30, lze bez problémů naplnit olejem TITAN FORMULA 15W-40.
- TITAN FORMULA 15W-40 je mísitelný a snáší se se všemi značkovými jednorozsahovými i širokorozsahovými motorovými oleji.