

## ANTICORIT DFW 6301

PI 3-4513e

Strana 1/2

Antikoroziční prostředek odpuzující vodu

### Popis

ANTICORIT DFW 6301 je antikoroziční prostředek odpuzující vodu nejnovější generace. Vytváří tenký, voskovitě-tukovitý film a neobsahuje baryum. Nové složení značně vylepšuje vlastnosti produktu, poskytuje lepší antikoroziční ochranu, lépe odlučuje vodu, a to v kombinaci s krátkou dobou schnutí.

ANTICORIT DFW 6301 se používá ke konzervaci kovových dílů, nástrojů, strojních součástí, převodovek, motorů a náhradních dílů. Tenký, voskovitý film, který vytváří, je snášenlivý se všemi konvečními motorovými a převodovými oleji, a nemusí být proto před uvedením do provozu nebo instalací odstraněn.

ANTICORIT DFW 6301 je odolný vůči vneseným kyselým a alkalickým látkám, a je proto mimořádně vhodný pro sušení a konzervaci kovových dílů po galvanickém zušlechťování.

ANTICORIT DFW 6301 je vhodný na mezikonzervaci a konzervaci při skladování nebo transportu. Lze jej kombinovat s VCI - produkty. Doporučuje použití produktů řady ANTICORIT VCI.

### Použití

ANTICORIT DFW 6301 se používá obvykle pro máčecí lázně. Lze nanášet i nástřikem. Při aplikaci je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy.

ANTICORIT DFW 6301 lze odstranit průmyslovými čisticími prostředky na vodné bázi nebo rozpouštědly řady RENOCLEAN. V některých případech není nutné ANTICORIT DFW 6301 odstranit z povrchu, protože je snášenlivý s běžnými mazivy.

### Přednosti

- Krátká doba schnutí.
- Intenzivní odlučování vody.
- Dobrá antikoroziční ochrana.
- Tenký, voskovitě-tukovitý film.
- Mnohostranně použitelný.
- Bez obsahu baria.
- Velmi dobrá snášenlivost s mnoha materiály.

### Skladovací podmínky

V uzavřeném originálním obalu lze skladovat při teplotě +5 až +40°C až 3 roky.

Údaje o minimální době skladování nezahrnují žádné záruky trvanlivosti.



Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor, 381 281 925, 777 281 925, [info@hazmioil.cz](mailto:info@hazmioil.cz), [www.hazmioil.cz](http://www.hazmioil.cz)



