

Bílý medicínální olej (Paraffinum liquidum) PARAFLUID PL 500 ED

<i>Vlastnosti</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Údaje</i>	<i>Zkouška dle</i>
Typ		extra heavy (liquidum)	-
Pharmacopoeia	-	PH.EUR.2001 BP 2001 / USP 24	-
Barva dle Saybolta	-	30 +	DIN 51 411 ASTM D 156
Chuť a vůně	-	není	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	870	DIN 51 757 ASTM D 4052
Viskozita dynamická při 20 °C	mPa.s (cP)	270	-
Viskozita kinematičká při 20 °C	mm ² /s (cSt)	310	DIN 51 562 ASTM D 445
Viskozita kinematičká při 40 °C	mm ² /s (cSt)	93	DIN 51 562 ASTM D 445
Viskozita kinematičká při 100 °C	mm ² /s (cSt)	11	DIN 51 562 ASTM D 445
Bod vzplanutí v OK	°C	260	ISO 2592 ASTM D 92
Bod tuhnutí	°C	- 9	ISO 3016 ASTM D 97
Rozdělení typů uhlovodíků		C _A : 0 % C _N : 30 % C _P : 70 %	-

(Průměrné analytické hodnoty)