

# Technická -

# INFORMACE

## RENOLIT CAB 1 - 2 - 3



PI-B 0007

### Popis

Řada zelených, hladkých a lepkavých plastických maziv, založených na vápenatém mýdle, směsi naftennických a parafinických olejů a přílnavostních přísad. Maziva jsou odolná vodě a mají vynikající přílnavost na kovovém povrchu.

### Použití

Podvozky vozidel a zemědělské stroje, u kterých dochází ke styku s vodou. Ložiska vystavená nízkým zatížením a teplotám do 60 °C.

### Vlastnosti

- Odolnost vůči vodě.
- Vysoká přílnavost na kovové povrchy.
- Dobrá čerpatelnost i za nízkých teplot.
- Levný výrobek.

### Balení

Plastická maziva řady RENOLIT CAB jsou dodávána ve 180 a 50 kg sudech nebo ve kbelících o obsahu 25 a 18 kg.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	RENOLIT			Zkouška dle
		CAB 1	CAB 2	CAB 3	
Barva	-	jantarová			-
Struktura	-	hladká / lepkavá			-
Typ mýdla	-	vápenaté			-
Bod skápnutí	°C	90	95	100	ASTM D 566
Konzistence	-	1	2	3	NLGI
Penetrace po prohnětení při 25 °C	mm/10	320	280	240	ASTM D 217
Viskozita základového oleje při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	100	100	100	ASTM D 445
Viskozita základového oleje při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7,8	7,8	7,8	ASTM D 445
Rozsah provozních teplot	°C	-30 až 60	-30 až 60	-30 až 60	-
Označení výrobku	-	K1C-30	K2C-30	K3C-30	DIN 51 825

Podrobné informace získáte u vašeho dodavatele:  
HAZMIOIL-TÁBOR, Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor - Čekanice  
Tel.:381 281 925, 381 281 311, 381 282 154, Fax.:381 282 153  
Vodafone.:777 281 925, Telefonica O2.: 606 236 027  
Email.:hazmioil@gmail.com , www.hazmioil.cz