

ANTIFREEZE B

PI CZ 0015

**Antikoroziční nemrzoucí koncentrát s dlouhodobou trvanlivostí
pro spalovací motory chlazené kapalinou**

Popis

ANTIFREEZE B je koncentrovaná chladicí kapalina na bázi etylenglykolu s nízkým bodem tuhnutí. Používá se celoročně jako chladicí medium s dlouhodobou výměnnou lhůtou do uzavřených chladicích systémů všech typů hliníkových i litinových spalovacích motorů. Chrání systémy před poškozením mrazem a korozními účinky. Odpovídá normě ASTM-D 3306 (v této normě je zahrnuta i kapalina G 11).

Návod k použití

ANTIFREEZE B před použitím zředte v čisté nádobě destilovanou nebo pitnou vodou s minimálním obsahem chloridů.

Požadovaný bod tuhnutí se dosáhne smícháním s vodou v poměru dle dole uvedené tabulky.

Bezpečnostní opatření

ANTIFREEZE B je klasifikován jako hořlavina IV. třídy nebezpečnosti. Je hodnocen jako zdraví škodlivý – při požití může způsobit poškození plic. Řiďte se pokyny uvedenými v bezpečnostním listu nebo na obalu.

Ochrana proti zamrzáání

Objemové díly produktu ANTIFREEZE B	Objemové díly vody	Bod tuhnutí [°C]
1	2	-20
1	1,5	-27
1	1	-40
1,5	1	-60