

Produkt- I N F O R M A C E



LF 4

PI-F 0108

Syntetická kapalina pro brzdové a spojkové systémy

Použití

- Hydraulické a spojkové systémy osobních a užitkových vozidel;
- Mísitelná se všemi kapalinami stejného typu (DOT 3 - 4 - 5.1);
- Nesmí být použita, je-li předepsána ropná kapalina typu LHM. V takovém případě doporučujeme naši ropnou kapalinu FUCHS LHM;
- Nepoužívat místo kapaliny LOCKHEED HD 12.

Vlastnosti

- Velmi vysoký a stabilní bod varu;
- Výborná ochrana proti korozi;
- Dobrá snášenlivost s těsněními a hadicemi;
- Viskozita přizpůsobená funkci při vysokých i nízkých teplotách.

Výkonnostní parametry

Splňuje specifikace:

- FMVSS 116 DOT 4
- ISO 4925
- FMVSS 116 DOT 3
- NFR 12640
- SAE J 1703

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 20 °C	kg/m ³	1050	NFT 60101
Dynamická viskozita při - 40 °C	mPa.s	1500	-
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	1,5	NFT 60100
Bod varu, suchý	°C	min. 230	-
Bod varu, mokrý	°C	min. 150	-