

### **Popis**

GLEITMO 100 je poddajná montážní pasta pro nejširší oblast použití. Je založena na bázi synergicky působící kombinace novodobých pevných maziv a sulfidu molybdeničitého. Speciálně vybraný ropný olej slouží jako nosné medium této kombinace pevných maziv.

### **Vlastnosti**

- **Rozsah užitných teplot: - 35 až + 400 °C**
- **usnadňuje montáž a demontáž**
- **chrání před škodami při záběhu**
- **zamezuje trhavému skluzu (stick-slip)**
- **snižuje tření a opotřebení**
- **je extrémně stabilní vůči tlaku**
- **má dobré nouzové vlastnosti**
- **umožňuje hospodárné použití**
- **zvyšuje provozní bezpečnost.**

### **Oblasti použití**

GLEITMO 100 slouží pro záběhové mazání vysoce zatížených kluzných ložisek, kluzných drah a vedení, ozubených kol a pohybových závitů i pro mazání šroubových a závitových spojení.

K nalisování ložisek a kotoučů, kol a čepů.

Na mazání nastavovacích mechanismů jakož i při rozhánění trnem, ohýbání, lisování, tlačení a ražení.

### **Upozornění**

GLEITMO 100 má schválení pro použití v dolech, vydané Landesoberbergamt Nordrhein-Westfalen

### **Použití**

Mazané místo očistit a pastu nanést v tenké vrstvě tuhým štětcem nebo textilíí neuvolňující vlákna.