

GLEITMO 100 S

Montážní pasta na bázi sulfidu molybdeničitého

Popis

GLEITMO 100 S je poddajná montážní pasta pro nejširší oblast použití. Je založena na bázi synergicky působící kombinace novodobých pevných maziv a velmi vysokého podílu sulfidu molybdeničitého.

Jako nosné medium kombinace pevných maziv slouží speciálně vybraný ropný olej.

Vlastnosti

- **Rozsah užitných teplot: - 35 až + 400 °C**
- **ulehčuje montáž a demontáž**
- **chrání před škodami při záběhu**
- **zamezuje trhavému skluzu (Stick-Slip)**
- **snižuje tření a opotřebení**
- **je extrémně odolný vůči tlaku**
- **má dobré nouzové vlastnosti**
- **umožňuje hospodárné použití**
- **zvyšuje provozní bezpečnost.**

Oblasti použití

GLEITMO 100 S slouží pro záběhové mazání vysoce zatížených kluzných ložisek, kluzných drah i vedení, ozubených kol a pohybových závitů.

Mazání šroubů a závitových spojení.

K nalisování ložisek a kotoučů, kol a čepů.

Na mazání nastavovacích mechanismů jakož i při rozhánění trnem, ohýbání, lisování, tlačení a ražení.

Použití

Mazaná místa očistit a GLEITMO 100 S nanést v tenké vrstvě tuhým štětcem nebo textilií neuvolňující vlákna.

Snadné je použití prostředku v aerosolovém balení s obchodním označením GLEITMO 100 S Spray.