

Produkt-

INFORMACE



CEPLATTYN HT

PI-L 1-1149

Syntetický olej s pevným mazivem

Popis

CEPLATTYN HT je černé, syntetické vysokoteplotní tekuté mazivo obsahující kombinaci pevných maziv různé jemnosti a nejvyšší čistoty. Neobsahuje těžké kovy a v souladu s nařízením o nebezpečných látkách nepodléhá povinnosti označování.

Vlastnosti

- **Rozsah užitných teplot: - 20 až + 260 °C**
- **Užitná teplota suchého mazacího filmu až do + 600 °C**
- **dobrá vzlínavost**
- **základový olej se odpaří se beze zbytků při teplotách nad 280 °C**
- **zmírňuje tribokorozi.**

Oblasti použití

CEPLATTYN HT je speciálně koncipován pro vnitřní mazání opěrných kladek rotačních trubkových pecí a sušících bubnů na zachování jejich relativního pohybu. Může být použit i na mazání válečkových a článkových řetězů v oblasti vysokých teplot.

Použití

CEPLATTYN HT se nanáší ručně nebo pomocí speciálních nástřikových přístrojů. Domazávací intervaly jsou závislé na skutečných provozních podmínkách.

Upozornění

Nenastříkávat na vnější plochy opěrných kladek.