

Produkt-

INFORMACE



CEPLATTYN KG 10 HMF

PI-L 1-1162

Přílnavé nástřikové plastické mazivo pro velké otevřené převody

Popis

CEPLATTYN KG 10 HMF je vyroben z vysoce hodnotného základového oleje a je zahuštěn hliníovým komplexním mýdlem. Obsahuje koloidní grafit nejvyšší čistoty a jemnosti, pečlivě vybrané přísady bez obsahu těžkých kovů a chlóru, jakož i přísady na zlepšení přílnavosti.

CEPLATTYN KG 10 HMF tvoří spolu s mazivou CEPLATTYN 300 a CEPLATTYN RN sladěný systém vícefázového mazání firmy FUCHS LUBRITECH.

Vlastnosti:

- rozsah užitných teplot: - 10 až + 140 °C
- extrémně vysoká tlaková zatížitelnost
- vysoká odolnost proti zadírání
- vynikající ochrana proti opotřebení
- velmi dobrá antikorozi ochrana
- zmírňuje tribokorozi
- vytváří přílnavý mazací film i při zvýšených provozních teplotách
- nanáší se všemi běžnými nástřikovými mazacími systémy
- je odolné vůči vodě
- neobsahuje těžké kovy, chlór a rozpouštědla.

Oblasti použití

CEPLATTYN KG 10 HMF se používá pro věnce ozubených převodů trubkových mlýnů, rotačních pecí, sušiček a drtiček, které se mimo jiné nacházejí v průmyslu zpracování surovin a v oblasti energetiky.

CEPLATTYN KH 10 HMF se dále používá na mazání řetězů a vysoce zatížených kluzných vedení v nepříznivých podmínkách, například v dolech.

Použití

CEPLATTYN KG 10 HMF se nanáší běžnými nástřikovými mazacími systémy.

Upozornění

CEPLATTYN KG 10 HMF je schválen četnými výrobci strojů a zařízení, jako například KHD, Krupp-Polysius, F.L.Smidth, Morgådshammar, Ferry Capitain, Fuller, Babcock, Lurgi atd.