

Produkt-

INFORMACE



CEPLATTYN KG 10/77

PI-L 1138 - A

Přilnavé nástřikové plastické mazivo pro velké otevřené převody

Popis

CEPLATTYN KG 10/77 je vyroben z vybraného základového oleje a je zahuštěn hliníovým mýdlem. Kromě vyváženého podílu pevných maziv ve formě nejmenějšího koloidního grafitu obsahuje také optimalizovanou směs přísad neobsahující těžké kovy a chlór.

Přednosti

- **Rozsah užitných teplot: - 10 až + 140 °C**
- vysoká tlaková zatížitelnost
- vysoká odolnost proti zadírání
- vynikající ochrana proti opotřebení
- velmi dobrá antikorozní ochrana
- zmírňuje tribokorozi
- vytváří přilnavý mazací film i při zvýšených provozních teplotách
- nanáší se všemi běžnými nástřikovými mazacími systémy
- je odolný vůči vodě.

Oblasti použití

CEPLATTYN KG 10/77 se používá na mazání otevřených pohonů mlýnů, bubnů, drtičů, jeřábů a zakladačů, na ozubené tyče a kluznice, na konzervaci a údržbu nosných lan.

Použití

CEPLATTYN KG 10/77 se nanáší běžnými nástřikovými mazacími systémy. Mazání je nutno přizpůsobit provozním požadavkům.