

Produkt- I N F O R M A C E



LAGERMEISTER BF 2

PI-L 2-2185-S

Trvanlivé lithné víceúčelové plastické mazivo s EP-vlastnostmi bez obsahu olova pro valivá a kluzná ložiska

Popis

LAGERMEISTER BF 2 je trvanlivé plastické mazivo s EP-vlastnostmi na bázi parafinického ropného oleje. Je použitelné jako univerzální víceúčelové mazivo.

Vlastnosti

- **Rozsah užitných teplot: - 20 až + 120 °C, krátkodobě až do + 140 °C**
- **oxidačně stabilní**
- **odolnost vůči vodě**
- **ochrana před korozi**
- **dobrá dopravitelnost i v centrálních mazacích zařízeních**
- **dobrá přílnavost.**

Oblasti použití

LAGERMEISTER BF 2 je velmi vhodný pro všechna valivá a kluzná ložiska stavebních strojů v nejtěžších provozních podmínkách.

Dále se používá na všech mazacích místech, například:

Bagry:	kulová otočná spojení, hydraulické drapáky
Nakladače:	prac. zařízení a vzpěrné klouby
Pásové dozery:	pracovní zařízení a ovládací páky
Grejdry:	středové otoče radlic
Skrejpry:	včetně elevátoru
Sklápěče/nákladní vozidla:	všechna mazací místa
Věžové otočné jeřáby:	včetně kulových otočných spojení
Válce:	tandemové a přivěsné válce
Třídíče:	suché a mokré třídění
Drtiče:	na těžebních a úpravárenských strojích
Zařízení štěrkoven a kamenolomů, mobilní recyklační zařízení.	

Použití

LAGERMEISTER BF 2 lze nanášet ručně vhodnými mazacími lisami, centrálním mazacím zařízením nebo mazacím lisem SYSTÉM REINER.